PHILIPS

Lighting



CoreLine Projector – kun valaistuksella on väliä

CoreLine Projector

CoreLine Projector on suunniteltu korvaamaan halogeeni- ja CDM-valaisimet myymälä- ja majoituskohteissa. Kiskokiinnitteisen valaisimen avulla voidaan korostaa haluttuja tuotteita tai kohteita. Selkeän muotoilun, integroidun ohjaimen ja 23–36 asteen avauskulman ansiosta CoreLine Projector soveltuu monenlaisiin kohteisiin.

Hyödyt

- Alhaisemmat käyttökustannukset energiansäästön ja pitkän käyttöiän ansiosta
- Vaihdettavissa suoraan perinteisten CDM-standardiin perustuvien kohdevalaisimien tilalle.
- Selkeän ja yksinkertaisen viimeistelyn ansiosta CoreLine Projector sulautuu mihin tahansa sisustukseen.

Ominaisuudet

- Huomaamaton muotoilu, väri valkoinen tai musta.
- 23:n tai 36 asteen avauskulma ja 2 200 lm valovirta
- Energiatehokas: 90 lm/W
- Integroitu virtalähde ja yhdenmukainen kiskosovitin
- Värilämpötila: 3 000 tai 4 000 K

Käyttökohteet

- Pienet kivijalkaleipomot
- Lihakauppiaat
- Pienet elintarvikemyymälät
- Pienet vaatekaupat

Spesifikaatiot

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

CoreLine Projector

Tyyppi	ST120T (3C-kiskoversio)
	ST120C (pinta-asennettava versio)
Valonlähde	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
Teho	11 W (800 lm)
	33 W (2 400 lm)
Teho	70 lm/W
Valokeilan kulma	24º
Valovirta	800 tai 2 400 lm
Vastaava värilämpötila	3 000 K (lämmin valkoinen)
	4 000 K (neutraali valkoinen)
Värintoistoindeksi	80
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	30 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L80B50	20 000 tuntia
Keskimääräinen käyttöikä – L90B50	10 000 tuntia

Keskimääräinen käyttölämpötila	+25 ºC
Käyttölämpötila	0...35 ºC
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	230 tai 240 V / 50–60 Hz
Himmennys	Ei himmennystä
Materiaali	Runko: painevalettua alumiinia
	Heijastin: muovia
	Optiikka: polykarbonaattia
Väri	Musta (BK)
Liitäntä	3C-kiskosovitin
	Napsautettava pinta-asennuskiinnike
Asennus	3-kytkentäiseen kiskoon
	Yksittäinen tai sarjassa, valaisin kiinnitetään esiruuvattuihin kattokiinnikkeisiin
	Läpijohdotus ei mahdollinen

Versions



24 °

Tuotetiedot



CoreLine_Projector-ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-ST150T-2DPP.TIF

-	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	0,7 %

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-20 ... +40 °C
Suurin himmennystaso	Ei sovellettavissa
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Mek. iskun suojauskoodi	IK02
IP-luokka	IP20

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Käyttö ja sähkötiedot	
Ottojännite	220-240 V

Yleistä tietoa	
Valonlähteen valokeilan kulma	24 °
CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Optiikan tyyppi	24

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alun värintoistoindeksi	>80
LED-valaisimen tehokkuus alussa	90 lm/W
Valovirta alussa	2200 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%
Ottoteho alussa	24 W

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. värilämpötila
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Väri
79068499	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Musta ja musta

Order Code	Full Product Name	Väri
79069199	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	Valkoinen ja musta

© 2022 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.

www.lighting.philips.com
2022, Maaliskuu 29 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.