

SmartBalance Einlege- und Einbauleuchte – Design und Effizienz im Einklang

SmartBalance Einbauleuchte

Einlege- und Einbauleuchten mit einer gleichförmigen Lichtfläche erfreuen sich als Alternative zu Rasterleuchten zunehmender Beliebtheit. Gleichzeitig sollen diese Leuchten auch die Anforderungen der Bürobeleuchtungsnorm erfüllen und hocheffizient sein. Die SmartBalance LED Einlege- oder Einbauleuchte für Deckensysteme zum Einlegen oder für gesägte Decken und Deckensysteme mit unsichtbaren Tragprofilen ist bildschirmtauglich und darüberhinaus hocheffizient. Gegenüber herkömmlichen Leuchtstofflampenleuchten können mit SmartBalance bis zu 64% Energie eingespart werden. Die elegante, langlebige SmartBalance gibt es als gleichmäßig leuchtende Lichtfläche oder zusätzlich mit der integrierten SmartBalance-Signatur als Designelement oder zur harmonischen Kombination mit den ebenfalls verfügbaren Anbau-, Pendel- und Stehleuchten. Optional kann die automatische Lichtregelung ActiLume integriert werden. Diese tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung trägt zur weiteren Effizienzsteigerung bei.

Vorteile

- Attraktive, gleichförmige Lichtfläche mit oder ohne SmartBalance-Signatur
- Senkung der Betriebskosten durch hohe Effizienz und lange Lebensdauer
- bis zu 64% Energiekosteneinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchten mit Leuchtstofflampen
- bildschirmtauglich

SmartBalance Einbauleuchte

Merkmale

- Modulare quadratische und Langfeldleuchten LED-Einlegeleuchten (VPC) und Einbauleuchten für gesägte Decken (PCV) und für Deckensysteme mit verdeckten Tragschienen (CPC)
- Leuchten für Deckenmodul 600 mm und 625 mm
- optional mit integrierter SmartBalance-Signatur
- Hocheffizient: bis zu 109 lm/W
- 3.500 lm und 4.200 lm; DALI-regelbar (PSD), optional integrierte Lichtregelung ActiLume (ACL)
- Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden (L80B50)
- bildschirmtauglich konform EN12464-1: UGR 19 / L65 < 3000 cd/m2

Anwendung

- Büros (Großraum, Tagungsräume, Einzelbüros, Korridore & Flure)
- Gesundheitswesen
- Hotel- und Gastgewerbe


Spezifikationen

Leuchtentyp	RC480B (für Deckensystem mit Modul 600)
	RC482B (für Deckensystem mit Modul 625)
Deckentyp	Für Deckensysteme mit sichtbaren (Leuchtenausführung VPC) und unsichtbaren T-Tragprofilen (Leuchtenausführung CPC) und für Gipskartondecken (Leuchtenausführung PCV)
Deckenmodul	RC480B: Modul: 600 mm
	RC482B: Modul: 625 mm
Leuchtenausführung	quadratisch: W62L62 (RC482B) / W60L60 (RC480B)
	Langfeld: W31L125 (RC482B) / W30L120 (RC480B)
Lichtquelle	Philips LED-Modul
Systemleistung	32 bis 41,5 W (RC482B - je nach Ausführung)
Leuchtenlichtstrom	3500 oder 4200 lm
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 oder 4000 K
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Nutzlebensdauer L70B50	70.000 Stunden
Nutzlebensdauer L80B50	50.000 Stunden
Nutzlebensdauer L90B50	25.000 Stunden
Bemessungsumgebungstemperatur	25 ºC
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 ºC
Elektronisches Betriebsgerät	integriert, DALI regelbar (PSD), mit ActiLume teilweise auch Touch&Dim-fähig (PSD-T ACL)
Spannungsversorgung	220-240 V / 50-60 Hz


Dimmfunktion	DALI dimmbar
Optiken	OLC-Microlinsenoptik aus PMMA ohne oder mit integrierter SmartBalance-Signatur (MK)
Optionen	Integrierter Notlichtakku: 1 Stunde (EL1), 3 Stunden (EL3)
	Integrierte automatische tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung ActiLume DALI gen2 (ACL)
Material	Gehäuse, Rahmen und Betriebsgerätebox: verzinkter Stahl
	Gehäuse und Rahmen: weiß lackiert (ähnlich RAL 9016)
	Optik: PMMA
Rahmenfarbe	Weiß (ähnlich RAL9016)
	Silbergrau (SI) (ähnlich RAL 9006)
Wartung	keine interne Reinigung erforderlich
Installation	Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen: Einlegemontage, kein Montagezubehör erforderlich (Ausführung VPC)
	Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen: Einbaumontage mit mitgelieferten Montagezubehör (Ausführung CPC)
	Gipskartondecken: Einbaumontage mit mitgelieferten Montagezubehör (Ausführung PCV) Leuchtenausführungen PCV können auch in Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen eingebaut werden - Modulgröße beachten!
Zubehör	Befestigungsbügel (4 Stück) für Decken mit verdeckten Tragprofilen und Gipskartondecken sind im Lieferumfang der Leuchten PCV und CPC enthalten

SmartBalance Einbauleuchte


Versions








Produktdetails



Alle SmartBalance LED-Einlegeleuchten haben einen auf der Microlinsenoptik aufgebrachten umlaufenden Soft-Corner-Print für einen homogen auslaufenden Übergang zur Decke. Lichtfläche. Der schmale umlaufende Rahmen der Leuchte wird beim Einlegen "unsichtbar".SmartBalance verfügt über eine abgerundete Außenmaskierung und eine schlanke Einfassung

Innen- und Außenmaskierung (AC-MLO-R)




Durchdachter LED-Reflektor

Produktdetails








Konnektoren für einfache Installation



SmartBalance, quadratische LED-Einbauleuchte für Gipskartondecken und Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen, Modul 625, RC482B PCV / CPC



Alle SmartBalance LED-Einlegeleuchten haben einen auf der Microlinsenoptik aufgebrachten Soft-Edge Print für einen homogen auslaufenden Übergang zur Decke. Lichtfläche. Der schmale umlaufende Rahmen der Leuchte wird beim Einlegen "unsichtbar".



Nur Außenmaskierung (AC-MLO)





SmartBalance, quadratische LED-Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625, RC482B VPC

SmartBalance Einbauleuchte

Produktdetails



SmartBalance, Langfeld LED-Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 312,5 x 1250, RC482B VPC



SmartBalance, quadratische LED-Einlegeleuchte mit SmartBalance-Signatur für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625, RC482B VPC



SmartBalance, Langfeld LED-Einlegeleuchte mit SmartBalance-Signatur für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 312,5 x 1250, RC482B VPC



SmartBalance, quadratische LED-Einbauleuchte für Gipskartondecken und Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen, Modul 625, RC482B PCV / CPC



SmartBalance, quadratische LED-Einlegeleuchte mit automatischer Lichtregelung ActiLume für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625, RC482B VPC



SmartBalance, quadratische LED-Einlegeleuchte mit SmartBalance-Signatur und automatischer Lichtregelung ActiLume für Deckensysteme mit sichtbaren Tragprofilen, Modul 625, RC482B VPC



SmartBalance, Langfeld LED-Einbauleuchte für Gipskartondecken und Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen, Modul 312,5 x 1250, RC482B PCV / CPC



SmartBalance, Langfeld LED-Einbauleuchte mit SmartBalance-Signatur für Gipskartondecken und Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen, Modul 312,5 x 1250, RC482B PCV / CPC

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	1%
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220-240 V
Allgemeine Eigenschaften	
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse I
Betriebsgerät inklusive	Ja
Notbeleuchtung	nein
ENEC-Zeichen	ENEC plus mark
Entflammbarkeitszeichen	F
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Anzahl Lichtquellen	1
Optiktyp	nein
Produktfamiliencode	RC482B
UL-Zeichen	Nein
Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Mechanische Kenndaten	
Farbe	Weiß

Anwendungsparameter

Order Code	Full Product Name	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
10305800	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC PIP	Nein
10368300	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC W	Nein
10403100	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC PIP	Nein
10404800	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 VPC PIP	Nein
10405500	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 VPC PIP	Nein
10306500	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 VPC PIP	Nein
10399700	RC482B LED42S/840 PSD W31L125 VPC W	Ja
10307200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP	Ja
10371300	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK W	Ja
10310200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 CPC PIP	Ja
10374400	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC ACL W	Ja
10408600	RC482B LED42S/840 PSD-T W62L62 VPC ACL P	Ja
10375100	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK ACL	Ja
10409300	RC482B LED35S/840 PSD-T W62L62 VPC MK AC	Ja
10423900	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 PCV W	Ja
10424600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV W	Nein
10425300	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 PCV W	Nein
10426000	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 PCV W	Nein
10440600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV ACL W	Ja
10433800	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 PCV MK W	Nein
87553700	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV PIP	Nein

Allgemeine Eigenschaften (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sockel	Typ optische Abdeckung/ Linse	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode
10305800	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC PIP	-	AC-MLO	-	LED35S
10368300	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC W	-	AC-MLO	-	LED42S
10403100	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC PIP	-	AC-MLO	-	LED42S
10404800	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 VPC PIP	-	AC-MLO	-	LED35S
10405500	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 VPC PIP	-	AC-MLO	-	LED42S
10306500	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 VPC PIP	-	AC-MLO	-	LED35S

SmartBalance Einbauleuchte

Order Code	Full Product Name	Sockel	Typ optische Abdeckung/ Linse	Betriebsgerät	Lampenfamiliencode
10399700	RC482B LED42S/840 PSD W31L125 VPC W	-	AC-MLO	-	LED42S
10307200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP	-	AC-MLO-R	-	LED35S
10371300	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK W	-	AC-MLO-R	-	LED35S
10310200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 CPC PIP	-	AC-MLO	-	LED35S
10374400	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC ACL W	-	AC-MLO	-	LED42S
10408600	RC482B LED42S/840 PSD-T W62L62 VPC ACL P	-	AC-MLO	-	LED42S
10375100	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK ACL	-	AC-MLO-R	-	LED35S
10409300	RC482B LED35S/840 PSD-T W62L62 VPC MK AC	-	AC-MLO-R	-	LED35S
10423900	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 PCV W	-	AC-MLO	-	LED35S
10424600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV W	-	AC-MLO	-	LED42S
10425300	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 PCV W	-	AC-MLO	-	LED35S
10426000	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 PCV W	-	AC-MLO	-	LED42S
10440600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV ACL W	-	AC-MLO	-	LED42S
10433800	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 PCV MK W	-	AC-MLO-R	-	LED35S
87553700	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV PIP	-	AC-MLO	-	LED42S

Allgemeine Eigenschaften (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtregelung	Optikelement
10305800	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC PIP	Nein	nein
10368300	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC W	Nein	nein
10403100	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC PIP	Nein	nein
10404800	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 VPC PIP	Nein	nein
10405500	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 VPC PIP	Nein	nein
10306500	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 VPC PIP	Nein	nein
10399700	RC482B LED42S/840 PSD W31L125 VPC W	Nein	nein
10307200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP	Nein	MK
10371300	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK W	Nein	MK
10310200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 CPC PIP	Nein	nein
10374400	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC ACL W	ACL	nein
10408600	RC482B LED42S/840 PSD-T W62L62 VPC ACL P	ACL	nein
10375100	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK ACL	ACL	MK
10409300	RC482B LED35S/840 PSD-T W62L62 VPC MK AC	ACL	MK
10423900	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 PCV W	Nein	nein
10424600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV W	Nein	nein
10425300	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 PCV W	Nein	nein
10426000	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 PCV W	Nein	nein
10440600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV ACL W	ACL	nein
10433800	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 PCV MK W	Nein	MK
87553700	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV PIP	Nein	-

Initialkennwerte (IEC konform) (1/2)

SmartBalance Einbauleuchte

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
10305800	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	3500 lm
10368300	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	124 lm/W	4200 lm
10403100	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	124 lm/W	4200 lm
10404800	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 VPC PIP	(0.43, 0.40) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3500 lm
10405500	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 VPC PIP	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	115 lm/W	4200 lm
10306500	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 VPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3500 lm
10399700	RC482B LED42S/840 PSD W31L125 VPC W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	4200 lm
10307200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	108 lm/W	3500 lm
10371300	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	108 lm/W	3500 lm
10310200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 CPC PIP	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	119 lm/W	3500 lm
10374400	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC ACL W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	120 lm/W	4200 lm
10408600	RC482B LED42S/840 PSD-T W62L62 VPC ACL P	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	120 lm/W	4200 lm
10375100	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK ACL	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3500 lm
10409300	RC482B LED35S/840 PSD-T W62L62 VPC MK AC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	108 lm/W	3500 lm
10423900	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 PCV W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	119 lm/W	3500 lm
10424600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	118 lm/W	4200 lm
10425300	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 PCV W	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	111 lm/W	3500 lm
10426000	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 PCV W	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	111 lm/W	4200 lm
10440600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV ACL W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	115 lm/W	4200 lm
10433800	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 PCV MK W	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	96 lm/W	3500 lm

SmartBalance Einbauleuchte

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
87553700	RC482B LED42S/840 PSD	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	118 lm/W	4200 lm

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Init. Korr. Farbtemperatur	Initiale Leuchtenlichtausbeute	Lichtstrom-Neuwert
	W62L62 PCV PIP				

Initialkennwerte (IEC konform) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
10305800	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC PIP	28.5 W
10368300	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC W	34 W
10403100	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC PIP	34 W
10404800	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 VPC PIP	30 W
10405500	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 VPC PIP	36.5 W
10306500	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 VPC PIP	30 W
10399700	RC482B LED42S/840 PSD W31L125 VPC W	36 W
10307200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP	32.5 W
10371300	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK W	32.5 W
10310200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 CPC PIP	29.5 W
10374400	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC ACL W	35 W

Order Code	Full Product Name	Initiale Eingangsleistung
10408600	RC482B LED42S/840 PSD-T W62L62 VPC ACL P	35 W
10375100	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK ACL	33.5 W
10409300	RC482B LED35S/840 PSD-T W62L62 VPC MK AC	32.5 W
10423900	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 PCV W	29.5 W
10424600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV W	35.5 W
10425300	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 PCV W	31.5 W
10426000	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 PCV W	38 W
10440600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV ACL W	36.5 W
10433800	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 PCV MK W	36.5 W
87553700	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV PIP	35.5 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Geometrie
10305800	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC PIP	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10368300	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10403100	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC PIP	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10404800	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 VPC PIP	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10405500	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 VPC PIP	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10306500	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 VPC PIP	Breite 0,31 m, Länge 1,25 m
10399700	RC482B LED42S/840 PSD W31L125 VPC W	Breite 0,31 m, Länge 1,25 m
10307200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK PIP	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10371300	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10310200	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 CPC PIP	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10374400	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 VPC ACL W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m

Order Code	Full Product Name	Geometrie
10408600	RC482B LED42S/840 PSD-T W62L62 VPC ACL P	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10375100	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 VPC MK ACL	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10409300	RC482B LED35S/840 PSD-T W62L62 VPC MK AC	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10423900	RC482B LED35S/840 PSD W62L62 PCV W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10424600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10425300	RC482B LED35S/830 PSD W62L62 PCV W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10426000	RC482B LED42S/830 PSD W62L62 PCV W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10440600	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV ACL W	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m
10433800	RC482B LED35S/840 PSD W31L125 PCV MK W	Breite 0,31 m, Länge 1,25 m
87553700	RC482B LED42S/840 PSD W62L62 PCV PIP	Breite 0,62 m, Länge 0,62 m

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Philips Lighting Holding B.V. und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.