PHILIPS

Lighting



GreenSpace Accent – En iyi retrofit sıva altı vurgu armatür çözümüdür

GreenSpace Accent, elbow

Aydınlatma, perakendecilere ve bina yöneticilerine maliyet hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir. Şimdiye kadar, yeni LED çözümlerinin verimliliği, başlangıç yatırımı, kurulum işlemleri, ışık düzeyi ve/veya ışık kalitesi kendi mevcut CDM çözümlerinden çok daha pahalı olduğundan, CDM'den LED teknolojisine geçiş konusunda pek çoğu isteksiz davranıyordu. GreenSpace Accent sayesinde artık durum çok daha farklı. Şimdi, perakendeciler ve bina yöneticileri gereken geçişi yaparak mevcut CDM kurulumları ile karşılaştırıldığında, mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında sunuluyor. GreenSpace Accent, kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent'ın kardanik modeli, gıda ve moda perakendecilerinin mağaza atmosferlerini güzelleştirebilmeleri ve ürün ve gıdalarını en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma planları sunmaktadır: Fresh Food Champagne meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamullerin sıcak bir aydınlatma ambiyansı ile sergilenmesi için tasarlanan kusursuz LED çözümüdür; Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde etleri daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur; CrispWhite ise beyaz renklerin parlak kalmasını sağlarken renkleri daha zengin ve yoğun göstererek moda perakendecileri için kusursuz bir seçenektir. PremiumWhite, sıcak ışık rengi ile yüksek düzey renksel geriverim için en iyi CDM seçeneğidir.

GreenSpace Accent, elbow

Faydaları

- CDM sıva altı aydınlatma armatürlerini sorunsuz değiştirme
- Yüksek sistem verimliliği sayesinde CDM aydınlatma armatürlerine kıyasla daha kısa geri ödeme süresi
- PerfectAccent reflektörünün ışık imzası sayesinde yüksek kaliteli vurgu aydınlatma

Özellikler

- Yüksek verim ; Philips PerfectAccent kalitesinde ışık
- CDM retrofit sıva altı vurgu armatürü: kolay kurulum
- Temiz, sağlam tasarım

Uygulama

- Perakende mağazaları, özellikle gıda ve moda mağazaları
- Alışveriş merkezleri, tren istasyonları, havaalanları gibi kamuya açık yerler

şartlar

Tip	RS342B
Tavan türü	Alçı (alçıpan) tavan
Işık kaynağı	Değiştirilemez LED modülü
Güç (+/-%10)	18, 29,5 ve 36,5 W (ışık rengi 830 için, LED17S, LED27S, LED35S)
	36 W (Fresh Food Meat açık rengi için, LED19S)
	49 W (Fresh Food Champagne açık rengi için, LED27S)
Işın açısı	25º (MB), 37º (WB)
Işık akısı	1750, 2700, 3500 lm (830 açık rengi için)
	1900 lm (Fresh Food Meat açık rengi için, LED19S)
	2700 lm (Fresh Food Champagne açık rengi için, LED27S)
Renk Sıcaklığı	3000 ve 4000 K
	Fresh Food Meat
	Fresh Food Champagne
Renksel Geriverim İndeksi	>80 (3000 ve 4000 K için)
	>90 (Fresh Food Champagne ve Fresh Food Meat için)
Ortalama yararlı ömür L70B50	70.000 saat
Ortalama yararlı ömür L80B50	50.000 saat
Ortalama yararlı ömür L90B50	25.000 saat
Ortalama ortam sıcaklığı	+25ºC
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 ila +35ºC
Sürücü	Ayrı
Şebeke gerilimi	220-240 V / 50-60 Hz
Dimleme	İsteğe bağlı DALI dimleme
Malzeme	Muhafaza ve çerçeve: dökme alüminyum
	Kapak: akrilik
Renk	Beyaz (RAL9003), gümüş (RAL9006) ve siyah (RAL9004)
Bağlantı	İtmeli veya çekerek çıkarmalı konnektör
Kurulum	Sabitleme yaylı tutucularla yapılır
Açıklamalar	Fresh Food Champagne (CH), ekmek ve unlu mamuller, meyve ve sebze alanları için özel olarak tasarlanmış bir ışık planıdır. Sıcak, geleneksel bir ambiyans sunar.
	Fresh Food Meat (FMT), et reyonları için özel olarak tasarlanmış bir ışık planıdır. Doğal ve dingin bir ışık ayarı sunar.

ÜRÜN BİLGİLERİ



GreenSpace Accent elbow, siyah



GreenSpace Accent elbow, açılmış görünüm

GreenSpace Accent, elbow

ÜRÜN BİLGİLERİ



GreenSpace Accent elbow, açılmış görünüm



GreenSpace Accent elbow, ön yüzey



GreenSpace Accent elbow, arka yüzey



GreenSpace Accent elbow, beyaz



GreenSpace Accent elbow, açılmış görünüm



GreenSpace Accent elbow, gri



GreenSpace Accent elbow, açılmış görünüm

GreenSpace Accent, elbow

Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Maksimum dim seviyesi	Not applicable
Rastgele anahtara uygun	Evet

Onay ve Uygulama	
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V

Genel Bilgiler	
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
CE işareti	CE mark
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Tertibat dahildir	Evet
ENEC işareti	ENEC mark
Alev alma işareti	F
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Ürün Ailesi Kodu	RS342B

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	+/-10%

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	MB
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	WB
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	MB
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	WB
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	MB
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	MB
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	WB
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	MB
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	WB
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	WB
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	MB
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	WB
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	WB
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	WB
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	MB

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	118 lm/W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	125 lm/W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	114 lm/W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	115 lm/W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W

GreenSpace Accent, elbow

Order Code	Full Product Name	Başlangıç Renk Türü	Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	(0.406, 0.350) SDCM<3	3000 K	>90	77 lm/W
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	103 lm/W
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	(0.458, 0.410) SDCM <3	2700 K	≥80	119 lm/W
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	123 lm/W
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	142 lm/W
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	(0.422, 0.386) SDCM <2	3000 K	≥90	108 lm/W
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	(0.434, 0.403) SDCM <3	3000 K	≥80	115 lm/W
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	(0.382, 0.380) SDCM <3	4000 K	≥80	120 lm/W

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu) (2/2)


Order Code	Full Product Name	Başlangıçtaki ışık Akısı	Başlangıç giriş gücü
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	1700 lm	14.4 W
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	1700 lm	14.4 W
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	1700 lm	14.4 W
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	1700 lm	14 W
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	2700 lm	23.5 W
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	2700 lm	23.5 W
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	2700 lm	35 W
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	2700 lm	26 W
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	3900 lm	31.5 W
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	3900 lm	31.5 W
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	4000 lm	28 W
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	3900 lm	36 W
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	2700 lm	23.5 W
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	2700 lm	23.5 W

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza


Order Code	Full Product Name	Renk
97777100	RS342B 17S/830 PSU-E MB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97778800	RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97779500	RS342B 17S/840 PSU-E MB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97780100	RS342B 17S/840 PSU-E WB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97781800	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97784900	RS342B 27S/827 PSU-E MB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97787000	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97790000	RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97792400	RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97794800	RS342B 39S/827 PSU-E WB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97795500	RS342B 39S/830 PSU-E MB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97796200	RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97798600	RS342B 39S/PW930 PSU-E WB CP WH	Beyaz, RAL 9003
97786300	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP SI	Gümüş RAL 9006
97788700	RS342B 27S/840 PSU-E MB CP BK	Siyah RAL 9004

GreenSpace Accent, elbow


Polar Wide Diagrams




IFPS_RS342B 1xLED17S/830 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS342B 1xLED27S/840 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS342B 1xLED17S/CRW MB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS342B 1xLED27S/CRW MB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS342B 1xLED39S/CRW MB-Polar Normal (separate)




IFPS_RS342B 1xLED17S/830 WB-Polar Normal (separate)



IFPS_RS342B 1xLED27S/830 WB-Polar Normal (separate)



IFPS_RS342B 1xLED35S/840 WB-Polar Normal (separate)



IFPS_RS342B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal (separate)

GreenSpace Accent, elbow

© 2022 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.