Hi-Brite – ease of handling and cost reduction

Hi-Brite

The compact, shock-resistant design of the Hi-Brite lamp series makes it easy to handle and ideal for moving head systems. Also, the compact filament ensures a high beam intensity, which can be used to reduce energy consumption: for example, 1200W can now be used instead of 2500W. In addition, the highly innovative P3 technology, developed by Philips, allows the lamp to be used at higher temperatures in any burning position, which further extends lamp lifetime, reduces lamp replacement costs and ensures consistency of high-quality light output.

Avantages

- Permet une utilisation à des températures supérieures dans n'importe quelle position de fonctionnement. Durée de vie plus longue, moins de défaillances précoces, performances constantes sur le long terme
- Manipulation aisée, idéal pour les systèmes mobiles
- Intensité de faisceau élevée, permettant une consommation d'énergie réduite (1200 W au lieu de 2500 W)

Fonctions

- Protection de pincement Philips
- Design compact et résistant aux chocs
- Filament compact

Application

- Éclairage studio et film
- Éclairage scène et théâtre
- Éclairage tournée et spectacle

Les données sont sujettes à changement

Versions

Schéma dimensionnel



Product	D	H	W	L	C
7009Z 1200W G22 80V 1CT	25 mm	10.2 mm	11.7 mm	72.5 mm	140 mm



Product	D	H	W	L	C
7015TXO 750W GX9.5 100V 1CT/10	19 mm	8.5 mm	9.5 mm	55 mm	104 mm

Hi-Brite

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Caractéristiques générales	
Code Ansi	-
Application principale	Loisirs
Position de fonctionnement	UNIVERSAL
Description du système	P3 Technology

Photométries et Colorimétries	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	-

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Clair (CL)
Forme de filament	Bi-Plane

Caractéristiques électriques

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Puissance (valeur nominale)
49309525	7009Z 1200W G22 80V 1CT/10	80 V	1200 W
50557625	7015TXO 750W GX9.5 100V 1CT/10	100 V	750 W

Caractéristiques générales

Order Code	Full Product Name	Culot	Durée de vie moyenne (nom.)	Code Philips
49309525	7009Z 1200W G22 80V 1CT/10	G22	200 h	7009Z
50557625	7015TXO 750W GX9.5 100V 1CT/10	GX9.5	300 h	7015TXO

Photométries et Colorimétries

Order Code	Full Product Name	Température de couleur proximale (nom.)	Flux lumineux (nominal) (nom.)
49309525	7009Z 1200W G22 80V 1CT/10	3250 K	36000 lm
50557625	7015TXO 750W GX9.5 100V 1CT/10	3200 K	20250 lm

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.