Ledinaire - A incasso - Semplicemente LED

Ledinaire Incasso

La gamma Ledinaire è una selezione di apparecchi per illuminazione LED fra i più richiesti in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips ad un prezzo competitivo. Affidabile, efficiente e accessibile: proprio ciò di cui hai bisogno.

Vantaggi

- Qualità e affidabilità Philips
- Importante risparmio energetico
- Luce confortevole e diffusa

Caratteristiche

- Più dimensioni disponibili
- Versioni da incasso e da superficie
- Design moderno e discreto

Applicazione

- Uffici (senza l'impiego di schermi)
- Aule (senza l'impiego di schermi)
- Corridoi e zone di passaggio

Ledinaire Incasso

Versions

Ledinaire Recessed-RC060B W60L60

Disegno tecnico



Dati del prodotto

Ledinaire recessed, backside of the luminaire connectionblock

Ledinaire_Recessed-RC060B-DP01.tif

Ledinaire recessed, backside of the luminaire connection

Philips Ledinaire recessed panel DT01

Dati del prodotto



Philips Ledinaire recessed panel Back DT01

Ledinaire recessed frontside

Philips Ledinaire recessed panel Back DT03

Philips Ledinaire recessed panel Back DT02

Ledinaire recessed, backside of the luminaire connection

Ledinaire Incasso

Informazioni generali	
Marchio CE	Sì
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	-
Marchio di infiammabilità	-
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità

Dati tecnici di illuminazione	
Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	110 °
Temperatura del colore correlata	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W
Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz

Temperatura	
Range temperatura ambiente	Da +10 a +40° C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco

Approvazione e applicazione	
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03
e una gestione termica	IP20

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Cromaticità iniziale	SDCM<5
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,005 %

Condizioni di applicazione	
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso
35040000	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC	4.000 lm
06958500	RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	3.400 lm

Funzionamento e parte elettrica

Ledinaire Incasso

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
35040000	RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
06958500	RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	34 W

© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.