Ledinaire Feuchtraumleuchte - der optimale Einstieg in LED

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Vorteile

- Das Gehäuse besteht aus einem kleinen versiegeltem wartungsfreien Kunststoffrohr.
- Diffuses, komfortables Licht
- Bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Feuchtraumleuchten.

Merkmale

- Professionelle Produktqualität und hohe Zuverlässigkeit
- Robuste Feuchtraumleuchte
- Auswahl an Lichtstromwerten: 1.800, 3.600 und 5.600 lm
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP65
- Montagehalterung kann über die gesamte Länge der Leuchte positioniert werden

Anwendung

- Industriehallen (Deckenhöhe von bis zu 4 m)
- Kühlräume
- Nebenräume

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Versions

Ledinaire Waterproof

Ledinaire Waterproof

Abmessungsskizzen

WT060C



WT060C (mm)	A	B	C	D	E	F	G
L600	69	59	60	611	100 - 165	100 - 165	
L1200	69	59	60	1231	200 - 265	200 - 265	
L1500	69	59	60	1531	100 - 165	100 - 165	
L1800	69	59	60	1831	100 - 265	100 - 265	600,0

WT060C TW



WT060C_TW (mm)	A	B	C	D	E	F
L1200	69	59	60	1235	235 - 265	235 - 265
L1500	69	59	60	1535	165 - 265	165 - 265

Produktdetails

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

Ledinaire waterproof, WT060C

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Allgemeine Informationen	
CE-Zeichen	CE-Zeichen
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	-
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Nennlichtausbeute (nom.)	120 lm/W
Optik	Symmetrisch
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1,6

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 or 60 Hz

Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau

Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP66

Initialkennwerte (IEC-konform)	
Anfängliche Farbsättigung	<5
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Anwendungsbedingungen	
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	3.600 lm
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	3.600 lm
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	2.500 lm
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	2.500 lm
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	5.600 lm
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	5.600 lm
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	3.400 lm
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	3.400 lm
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	1.800 lm

Betrieb und Elektrik

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
36009699	WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	30 W
36010299	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	30 W
36291599	WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	20 W
36292299	WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	20 W
36011999	WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	46 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch
36012699	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	46 W
36293999	WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	28 W
36294699	WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	28 W
36007299	WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	15 W

© 2024 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer