

Descrierea produsului

Softone ESaver Glob

Lămpi decorative acoperite, cu consum redus de energie, utilizate în consumul public

Beneficii

- Eficacitate energetică înaltă (clasificare europeană de eficiență a energiei în clasa B)
- Efect de orbire redus și aspect estetic datorită balonului exterior în formă de glob

Caracteristici

- Alternativă pentru sursele standard cu incandescență, cu durată de funcționare mai îndelungată
- Luminozitate după 1 minut: 80%
- Gama recomandată de temperatura ambientală pentru a menține luminozitatea aproape constantă (>90%) este: între +10°C și +45°C
- Aprindere perfectă la -20°C și peste.

Cerere


- Destinate înlocuirii lămpilor incandescente în corpuri de iluminat (deschise) cu funcție decorativă și înlocuirii lămpilor incandescente globulare
- Foarte potrivite pentru utilizare în aplicații decorative în zone care necesită iluminare de lungă durată sau unde înlocuirea lămpilor este dificilă
- Aplicațiile exterioare necesită corpuri de iluminat închise
- Nu sunt adecvate pentru utilizarea împreună cu dispozitive electronice sau de reglare a fluxului luminos

Softone ESaver Glob

Versions



Cote



Product	C (max)	F (max)
Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	182 mm	48.2 mm
Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	182 mm	48.2 mm

Softone ESaver Glob

Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2.0 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1.5 mg

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Tensiune (nom.)	220-240 V
Timp de pornire (nom.)	0.3 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (max.)	100 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (min.)	10 s

General Information	
Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală (nom.)	10000 h
Durată de viață nominală (ore)	10000 h
Ciclu de comutare	30000X

Light Technical	
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	65 %
Întreținere la flux luminos 2.000 h (nom.)	83 %

Mechanical and Housing	
Formă bec	G120

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	16 kWh
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	23 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	116 mA	70 W	16.0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	165 mA	95 W	23.0 W

Light Technical (1/2)

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Cod culoare	Denumirea culorii
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	463	420	827	Alb cald (WW)

Order Code	Full Product Name	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Cod culoare	Denumirea culorii
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	313	337	865	Rece natural

Light Technical (2/2)

Softone ESaver Glob

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Indice de redare a culorii (min.)	Indice de redare a culorii (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos (nom.)	Flux luminos (Evaluat) (nom.)
83014245	Softone Globe 16W WW E27 G120 1CH/4	2700 K	81	82	55 lm/W	860 lm	860 lm
46906901	Softone Globe 23W CDL E27 G120 1CH/4	6500 K	80	80	57 lm/W	1310 lm	1310 lm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Toate drepturile rezervate. Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Philips Lighting Holding B.V.