Prodotto LED alimentato dalla tensione di rete a risparmio energetico ed emissione luminosa elevata

CorePro LEDcapsule MV

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Vantaggi

- Fino al 90% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione
- Ampia compatibilità con i trasformatori

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR
- Priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione

- Hotel, museum, negozi, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDcapsule MV

Versions

LEDcapsule CorePro 2W G9

LED G9 230V Dim 2 POS2

LEDcapsule CorePro 3,2W G9

LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827

LED G9 230V Dim 1 POS2

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	16,5 mm	54 mm

CorePro LEDcapsule MV

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Informazioni generali	
Attacco	G9
Durata nominale	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	Capsula

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	8.000
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	8.000
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	50.000
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	8.000
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	8.000
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50.000
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50.000
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	50.000

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	2700 K	827	400 lm
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3000 K	830	400 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	2700 K	827	570 lm

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	3000 K	830	570 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura del colore correlata	Codice colore	Flusso luminoso
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 W	25 W
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 W	25 W
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	3,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	3,2 W	40 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	4,8 W	60 W
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	4,8 W	60 W
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	2,6 W	25 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	78 °C
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	78 °C
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	86 °C
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	82 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	82 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	86 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	No
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	No
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Solo con dimmer specifici
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	No
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	No
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	No
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Solo con dimmer specifici

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	Trasparente
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	Trasparente
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Smerigliata
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	Trasparente

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	Trasparente
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	Smerigliata

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
30389800	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	2 kWh
30391100	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	2 kWh
76673300	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh
30393500	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	4 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/ 1000 h
30395900	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830	4 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	5 kWh
76669600	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	3 kWh

CorePro LEDcapsule MV





© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.