



LuxSpace Accent CrispWhite - Bianchi intensi e colori vivi

LuxSpace Accent CrispWhite

I commercianti devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, dovendo al contempo mantenere un'illuminazione di alta qualità per attirare l'attenzione del cliente e flessibilità di integrazione nell'architettura. I commercianti nel campo della moda solitamente prediligono sorgenti luminose di qualità superiore in grado di illuminare i tessuti nel modo più realistico possibile, facendo apparire i colori vivi, intensi e i bianchi brillanti. Spesso viene preferita una temperatura del colore calda, poiché mantiene i colori reali e saturi. Fino a ora, un aspetto negativo dei LED consisteva nel fatto che i bianchi potevano apparire giallastri. La buona notizia è che questo sta per cambiare. CrispWhite è un concetto esclusivo per l'illuminazione degli esercizi commerciali che fa apparire i bianchi più bianchi di come siamo stati abituati a vederli fino ad ora, conferendo allo stesso tempo un'intensità satura e calda ai colori. Questo nuovo modo di vivere i colori stupirà i clienti e renderà la merce irresistibile.

Vantaggi

- Attira gli acquirenti grazie a una luce di alta qualità che accentua i bianchi intensi e i colori ricchi
- Il design dell'apparecchio si fonde in modo discreto nel punto vendita
- Buone performance energetiche, analoghe a CDM Elite, ma con una durata molto più lunga

Caratteristiche

- Spettro di luce ottimizzato per luce bianca intensa e ricca resa dei colori
- Efficacia fino a 80 lm/W, grazie ai riflettori Hi-LOR (fino al 90%)
- Pacchetti lumen da 1200 lm a 3900 lm equivalenti a CDM 35 W MASTERColour Elite
- Disponibile fascio stretto, medio e largo
- Raffreddamento passivo

Applicazione

- Negozi di moda: negozi di abbigliamento, negozi di moda di fascia alta
- Supermercati: aree dei generi non alimentari

Specifiche

Tipo	RS740B (versione Compact, fissa), colore sorgente luminosa CrispWhite (CRW)
	RS741B (versione Compact, regolabile), colore sorgente luminosa CrispWhite (CRW)
	RS750B (versione Performance, fissa), colore sorgente luminosa CrispWhite (CRW)
	RS751B (versione Performance, regolabile), colore sorgente luminosa CrispWhite (CRW)
	RS752B (versione Performance, a gomito), colore sorgente luminosa CrispWhite (CRW)
Tipo di controsoffitto	Controsoffitto in cartongesso
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza	Versioni Compact: 20 W (LED11S), 22 W (LED17S), 34 W (LED27S)
	Versioni Performance: 32 W (LED27S), 60 W (LED39S)
Angolo del fascio	Versioni Compact: NB (11°), MB (25°), WB (35°)
	Versioni Performance: NB (15°), MB (22°), WB (36°), VWB (52°)

Specifiche

Driver	Separato
Tensione di rete	230 o 240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Non dimmerabile (PSU)
	Regolazione del flusso DALI (PSD)
Materiale	Anelli: metallo
	Dissipatore: alluminio pressofuso
	Copertura frontale: acrilico
	Ottica: plastica, metallizzata
Colore	Nero (BK, RAL9004)
	Bianco (WH, RAL9003)
	Argento (SI, RAL 9006 grigio metallizzato)
	Solo versioni Compact fisse: alluminio opacizzato (ALU)
	Solo versioni Performance e Compact regolabili: alluminio opacizzato - nero o alluminio opacizzato - bianco (ALU-BK o ALU-WH, bordo esterno: alluminio opacizzato; corpo frontale interno: nero o bianco)
	Altri colori RAL disponibili su richiesta

Flusso luminoso	Versioni Compact fissa e regolabile: 1500 lm (per LED11S), 1700 lm (per LED17S), 2700 lm (per LED27S)
	Versioni Performance fissa e regolabile: 3900 lm (per LED39S)
	Versioni Performance a gomito: 2700 lm (per LED27S), 3900 lm (per LED39S)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Indice di resa dei colori	95 (colore luce 930, CrispWhite)
Vita utile media L70B50	70.000 ore
Vita utile media L80B50	50.000 ore
Vita utile media L90B50	25.000 ore
Temperatura ambiente media	+25°C
Frequenza di guasto driver	1% per 5.000 ore
Temperatura operativa	Da +10 a +35°C

Copertura ottica	Vetro (per fascio stretto)
	Copertura acrilica (AC) (per altri fasci)
	Ottica con sistema lenti lineari, forma ovale (LIN)
Connessione	Connettore push-in o con estrazione a pressione (opzione predefinita)
	Connettore compatibile Wieland/Adels disponibile come opzione (CW3) per le versioni fisse con driver DALI
Installazione	Fissaggio con ganci a molla
Note	I commercianti solitamente prediligono sorgenti luminose di alta qualità in grado di illuminare i tessuti nel modo più realistico possibile, facendo apparire i colori vivi, intensi e i bianchi brillanti. CrispWhite è stata sviluppata come una soluzione speciale per gli ambienti di moda, allo scopo di fare risaltare al meglio i colori e le tonalità di bianco.

Versions



Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40 °C
Temperatura ambiente media	25 °C
Adatto per accensione casuale	Si (idoneo con sensori di presenza persona e di luminosità)

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK02
Codice di protezione ingresso	IP20

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile	No
------------	----

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220 to 240 V
----------------------	--------------

Informazioni generali

Angolo del fascio della sorgente luminosa	120 °
Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Tipo copertura ottica/lenti	No
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	F
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 5 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit
Numero di sorgenti luminose	1
Marchio UL	No

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Cromaticità iniziale	(0.43, 0.39) SDCM <3
Indice Temperatura di colore correlata	3000 K
Indice di resa dei colori	≥95
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

Meccanica e corpo

Colore	Bianco WH
--------	-----------

Rendimento nel tempo (conformità IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	1 %
Vita utile media L80B50	50000 h
Vita utile media L90B50	25000 h

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Codice famiglia lampada	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
26378500	RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH	LED15S	NB	RS741B
26379200	RS741B LED17S/CRW PSE-E MB WH	LED17S	MB	RS741B
26380800	RS741B LED17S/CRW PSE-E WB WH	LED17S	WB	RS741B
26381500	RS741B LED27S/CRW PSE-E MB WH	LED27S	MB	RS741B
26382200	RS741B LED27S/CRW PSE-E WB WH	LED27S	WB	RS741B
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	LED39S	MB	RS751B
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	LED39S	WB	RS751B
16712700	RS752B LED27S/CRW PSE-E MB WH	-	MB	RS752B
16713400	RS752B LED27S/CRW PSE-E WB WH	-	WB	RS752B
16714100	RS752B LED39S/CRW PSE-E MB WH	-	MB	RS752B
16715800	RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH	-	WB	RS752B

Rendimento iniziale (conformità IEC)

LuxSpace Accent CrispWhite

Order Code	Full Product Name	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
26378500	RS741B LED15S/CRW PSE-E NB WH	61 lm/W	1500 lm	24.5 W
26379200	RS741B LED17S/CRW PSE-E MB WH	85.1 lm/W	1650 lm	19.4 W
26380800	RS741B LED17S/CRW PSE-E WB WH	85.1 lm/W	1650 lm	19.4 W
26381500	RS741B LED27S/CRW PSE-E MB WH	84.4 lm/W	2700 lm	32 W
26382200	RS741B LED27S/CRW PSE-E WB WH	84.4 lm/W	2700 lm	32 W
16710300	RS751B LED39S/CRW PSE-E MB WH	80.8 lm/W	4000 lm	49.5 W

Order Code	Full Product Name	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
16711000	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH	78.8 lm/W	3900 lm	49.5 W
16712700	RS752B LED27S/CRW PSE-E MB WH	91.8 lm/W	2800 lm	30.5 W
16713400	RS752B LED27S/CRW PSE-E WB WH	88.5 lm/W	2700 lm	30.5 W
16714100	RS752B LED39S/CRW PSE-E MB WH	80.8 lm/W	4000 lm	49.5 W
16715800	RS752B LED39S/CRW PSE-E WB WH	78.8 lm/W	3900 lm	49.5 W

