



LuxSpace Accent Fresh Food – Dar vida aos produtos

LuxSpace Accent Fresh Food

Cada vez mais os revendedores têm de fazer face à subida dos preços da energia. Ao mesmo tempo, têm de manter uma iluminação de alta qualidade, de forma a atrair os clientes, bem como a flexibilidade na integração arquitectural. Geralmente, os revendedores de produtos alimentares procuram fontes de luz de qualidade superior que iluminem os respectivos balcões de produtos alimentares frescos com a maior frescura possível, tornando os produtos alimentares apelativos e mantendo igualmente uma luz ambiente atractiva e acolhedora. Nos casos em que é preferencial uma luz ambiente quente, Fresh Food Champagne é a solução LED ideal para iluminar frutas, legumes, queijos, padarias e pastelarias. Fresh Food Rose é uma solução de luz quente ideal para balcões de talhos, realçando a cor vermelha da carne e atrasando a descoloração da carne fatiada. Nos casos em que é preferencial uma luz ambiente mais brilhante ou mais natural, Fresh Food Authentic White é a solução recomendada para frutas, legumes, queijos, padarias e pastelarias. Fresh Food Meat proporciona a melhor definição de luz para acentuação da carne em ambientes mais frescos.

Benefícios

- Fresh Food Champagne oferece um ambiente quente agradável optimizando simultaneamente a cor das frutas, legumes, queijos e padarias
- Fresh Food Meat oferece uma definição de luz natural mais fresca optimizando simultaneamente a cor vermelha da carne

Características

- Elevada restituição cromática
- Espectros especiais personalizados em função dos requisitos específicos dos balcões de produtos alimentares frescos
- Regulação DALI para ajustar a luz com exactidão de acordo com o nível pretendido

Aplicação

- Talhos e balcões de talhos em supermercados
- Balcões de pastelarias e padarias em supermercados
- Lojas de frutas e legumes e balcões de supermercados

Especificações

Tipo	RS740B (versão compact, fixa), cor da fonte de luz Fresh Food Meat (FMT) ou Fresh Food Champagne (CH)
	RS741B (versão compact, ajustável), cor da fonte de luz Fresh Food Meat (FMT) ou Fresh Food Champagne (CH)
	RS750B (versão performance, compact), cor da fonte de luz Fresh Food Meat (FMT) ou Fresh Food Champagne (CH)
	RS751B (versão performance, orientável), cor da fonte de luz Fresh Food Meat (FMT) ou Fresh Food Champagne (CH)
	RS752B (versão performance, angular), cor da fonte de luz Fresh Food Meat (FMT) ou Fresh Food Champagne (CH)
Tipo de teto	Teto de estuque (placa)
Fonte de luz	Módulo LED não substituível
Potência	Versões compact: 31 W (LED17S, cor da luz CH), 36 W (LED19S, cor da luz FMT)
	Versões performance: 47 W (LED26S, cor da luz FMT), 49 W (LED27S, cor da luz CH)
Ângulo do feixe	Versões compact: MB (25°), WB (35°)
	Versões performance: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Fluxo luminoso	Versões compact: 1700 lm (para LED17S, cor da luz CH), 1900 lm (para LED19S, cor da luz FMT)
	Versões performance: 2600 lm (para LED26S, cor da luz FMT), 2700 lm (para LED27S, cor da luz CH)

Temperatura de cor	2500 K (cor da luz CH)
correlacionada	3000 K (cor da luz FMT)
Índice de restituição cromática	87 (para FMT) 90 (para CH)
Correspondência de cor com desvio standard	3
Vida útil média L70B50	70.000 horas
Vida útil média L80B50	50.000 horas
Vida útil média L90B50	25.000 horas
Temperatura ambiente média	+25°C
Taxa de falhas do controlador	1% por 5000 horas
Intervalo da temperatura de funcionamento	+10 a +35°C

Especificações

Controlador	Incorporado
Tensão de funcionamento	230 ou 240 V/50-60 Hz
Regulação	Não regulável (PSU)
	Regulável através de DALI (PSD)
Material	Anéis: metal
	Dissipador de calor: alumínio fundido em molde
	Difusor frontal: acrílico
	Óptica: plástico, metalizada

Cor	Preto (BK, RAL9004)
	Branco (WH, RAL9003)
	Cinzentos (SI, cinzento metalizado RAL 9006)
	Apenas versões compact fixas: alumínio escovado (ALU)
	Apenas versões performance e compact ajustáveis: alumínio escovado - alumínio escovado ou preto - branco (ALU-BK ou ALU-WH, rebordo exterior: alumínio escovado; compartimento frontal interior: preto ou branco)
Difusor ótico	Estão disponíveis outras cores RAL a pedido
	Difusor em acrílico (AC)
	Matriz linear de lentes, forma oval (LIN)

LuxSpace Accent Fresh Food

Instalação	Conector de encaixe ou com gancho (opção predefinida)
	Conector compatível com Wieland/Adels disponível como opção (CW3) para versões fixas com controlador DALI
Instalação	Fixação por fechos de mola

Observações	Fresh Food Champagne (CH) é a receita de luz ideal para as secções de padaria e pastelaria e de frutas e legumes.
	Proporciona um ambiente acolhedor tradicional
	Fresh Food Meat (FMT) é a receita de luz ideal para balcões em talhos. Proporciona uma definição de luz natural fria.

Versions



LuxSpace Accent Performance G3
- LED Module, system flux 1900 lm



LuxSpace Accent Compact G3

Detalhes do produto



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP01.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP02.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP03.tif



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP04.tif

LuxSpace Accent Fresh Food

Detalhes do produto



LuxSpace_Accent_Compact_Elbo
w_RS742B_WH-DP05.tif

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente	+10 to +40°C
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	220-240 V
-------------------	-----------

Informações gerais

Abertura de feixe da fonte de luz	120 °
Marca CE	CE
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Driver incluído	true
Marca ENEC	ENEC
Marca de inflamabilidade	F
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 5 s
Fonte de luz substituível	false
Número de unidades de equipamento	1

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial	≥80
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor	WH
-----	----

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	-
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	-
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	-
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	-

Informações gerais (1/2)

LuxSpace Accent Fresh Food

Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de lente/difusor	Número de fontes de luz	Tipo de ótica	Código da família de produtos
		ótico	luz	ótica	produtos
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	Não	1	WB	RS752B
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	Não	1	WB	RS752B
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	Não	1	VWB	RS752B

Informações gerais (2/2)

Order Code	Full Product Name	Marca UL
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	Não
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	Não

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	84 lm/W	1900 lm
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	83 lm/W	2700 lm
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	(0.48, 0.38)	2200 K	83 lm/W	2700 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
16749300	RS752B LED19S/ROSE PSE-E WB WH	22.5 W
16750900	RS752B LED27S/ROSE PSE-E WB WH	32.5 W


Order Code	Full Product Name	Tipo de acessório de lente/difusor	Número de fontes de luz	Tipo de ótica	Código da família de produtos
		ótico	luz	ótica	produtos
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	GC	-	MB	RS742B

Order Code	Full Product Name	Marca UL
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	Não
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	-

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
	ROSE PSE-E VWB WH				
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	(0.46, 0.39)	2500 K	116 lm/W	2600 lm

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
16751600	RS752B LED27S/ROSE PSE-E VWB WH	32.5 W
39937500	RS742B LED27S/CH PSU-E MB WH	22.5 W

Polar Wide Diagrams



IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal
(separate)

