

StyliD Fresh Food – Életre kelti az árukészletet

StyliD Fresh Food

Az üzletek kénytelenek egyre magasabb energiaárakkal számolni. Ugyanakkor az ügyfelek figyelmének felkeltése érdekében nem engedhetnek a világítás minőségéből és az építészeti szempontokból sem. Az élelmiszerüzletek általában magas minőségű fényforrásokat szeretnének, amelyek a lehető legfrissebbnek mutatják az frissárupultban lévő élelmiszereket, hogy azok minél ínycsiklandóbb hatást keltsenek, és közben a pult hangulata is vonzó és hívogató maradjon. A meleg hangulatú fényeket előnyben részesítő áruházak számára a Fresh Food Champagne tökéletes LED-es megoldást kínál a gyümölcsök, zöldségek, sajtok, kenyerek és pékáruk megvilágításához. A Fresh Food Rose tökéletes meleg fényű megoldás a húspultok számára, amely kiemeli a húsok piros színét, ugyanakkor lassítja a felvágottak elszíneződését. A világosabb, természetesebb fényeket előnyben részesítő áruházak számára a Fresh Food Authentic White ajánlott a gyümölcsök, zöldségek, sajtok, kenyerek és pékáruk megvilágításához. A Fresh Food Meat a legoptimálisabb fényviszonyokat biztosítja a húsok hidegebb fénnyel való vonzóbbá tételéhez.

Előnyök

- A Fresh Food Champagne kellemes, meleg hangulatot biztosít, miközben vonzóbbá teszi a gyümölcsök, zöldségek, sajtok és kenyerek színét
- A Fresh Food Meat hűvösebb fényhatást biztosít, és közben a húsok piros színét teszi vonzóbbá

Szolgáltatások

- Kiváló színvisszaadás
- A frissárupultok sajátos igényeihez alakított speciális spektrumok
- DALI fényerő-szabályozás a kívánt fény pontos beállításához

StyliD Fresh Food

Alkalmazás

- Bevásárlóközpontok hentesüzletei és húspultjai
- Bevásárlóközpontok pékségei és kenyerespultjai
- Zöldség- és gyümölcsboltok, bevásárlóközpontok pultjai

termékjellemzők

Típus	ST740T (kompakt, 3 fázisú sínre szerelt változat), Fresh Food Meat (FMT) vagy Fresh Food Champagne (CH)
	ST740C (kompakt, alaptalapzatos változat), Fresh Food Meat (FMT) vagy Fresh Food Champagne (CH)
	ST750T (nagy teljesítményű, 3 fázisú sínre szerelt változat), Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) vagy Fresh Food Rose (ROSE)
	ST750C (nagy teljesítményű, alaptalapzatos változat), Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) vagy Fresh Food Rose (ROSE)
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	Kompakt változatok: 31 W (LED17S, CH), 36 W (LED19S, FMT)
	Nagy teljesítményű változatok: 31 W (LED19S, ROSE), 47 W (LED26S, FMT), 48 W (LED26S, ROSE) 49 W (LED27S, CH)
Sugárzási szög	Kompakt változatok: MB (25º), WB (35º)
	Nagy teljesítményű változatok: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)
Fényáram	Kompakt változatok: 1700 lm (LED17S, CH), 1900 lm (LED19S, FMT)
	Nagy teljesítményű változatok: 1900 lm (LED19S, ROSE), 2600 lm (LED26S, FMT/ROSE), 2700 lm (LED27S, CH)

Korrelált színhőmérséklet	2200 K (ROSE)
	2500 K (CH)
	3000 K (FMT)
Színvisszaadási index	>80 (ROSE)
	87 (FMT)
	90 (CH)
Színegyezés	3 macadam step
Átlagos élettartam – L70B50	70 000 óra
Átlagos élettartam – L80B50	50 000 óra
Átlagos élettartam – L90B50	25 000 óra
Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 ºC
Meghajtó meghibásodási aránya	1% 5000 óránként
Működési hőmérséklet-tartomány	+10 ºC és +35 ºC között

termékjellemzők

Meghajtó	Beépített
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	Nem szabályozható (PSU)
	DALI szabályozás (PSD)
Anyag	Szerelvénydoboz: műanyag
	Fej és hűtőborda: öntött alumínium
	Bura: akril vagy üveg
Szín	Fekete (BK, RAL9004)
	Fehér (WH, RAL9003)
	Fehér-fekete (WH-BK, fej és szerevénydoboz fedele: fehér, hűtőborda és szerelvénydoboz oldala: fekete)
	Szálcsiszolt alumínium–fekete (ALU-BK, fej és szerevénydoboz fedele: szálcsiszolt alumínium, hűtőborda és szerelvénydoboz oldala: fekete)
	Ezüst–fekete (SI-BK, fej és szerevénydoboz fedele: RAL 9006 metálszürke, hűtőborda és szerelvénydoboz oldala: fekete)
	Egyéb RAL-színek igény szerint

Optikai bura	Akril bura (AC)
	Ovális alakú (LIN)
Csatlakozás	3 fázisú sínre (3C vagy 5C6)
	Közvetlenül a mennyezetre: alaplemezre (BA)
Tartozékok	Méhsejtrács (HC)
	Káprázáskorlátozó (GS)
Megjegyzések	A Fresh Food Champagne (CH) az ajánlott a kenyerek és pékáruk, illetve a zöldségek és gyümölcsök megvilágítására. Meleg, hagyományos hangulatot teremt.
	A Fresh Food Meat (FMT) és a Fresh Food Rose (ROSE) a hentespultokhoz ajánlott világítás. Természetes, hűvös (FMT) vagy meleg fényű (ROSE) hangulatot teremt.

Versions





Termék részletei



PerfectAccent – a speciális dizájnnak köszönhetően az új optikák kiváló hatásfokot és határozott fényeloszlást nyújtanak.



Robbantott nézet



A PerfectAccent optika magas hatásfokú egyenletes megvilágítást biztosít

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 és +40 °C között
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Nem

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	220 to 240 V

Általános információ

CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Vezérlővel együtt	Igen
ENEC jel	ENEC mark
Gyúlékonysági jelzés	F
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
Az optika típusa	WB
Termékcsalád kódja	ST740T

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáramtűrés	+/-10%

Mechanika és tokozás

Szín	BK

Általános információ (1/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrás sugárzási szöge	Optika/ lencse típusa	Káprázáskorlátozó tartozékok	Fényforráscsalád kódja
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	120 °	No	No	LED19S
39756200	ST740T LED27S/ ROSE PSU WB BK	-	-	-	-

Általános információ (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma	UL jelölés
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	1	Nem

Order Code	Full Product Name	A fényforrások száma	UL jelölés
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	-	-

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	Kezdeti szinvisszaadási index	A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka
26356300	ST740T LED19S/ FMT PSU WB BK	(0.39, 0.33) SDCM <3	3000 K	≥85	70,37037037037037 lm/W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	Kezdeti szinvisszaadási index	A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka
39756200	ST740T LED27S/ ROSE PSU WB BK	(0.45, 0.38) SDCM <3	2200 K	≥80	83,07692307692308 lm/W

StyliD Fresh Food

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti fényáram	Kezdeti bemeneti feszültség
26356300	ST740T LED19S/FMT PSU WB BK	1900 lm	27 W
39756200	ST740T LED27S/ROSE PSU WB BK	2700 lm	32.5 W

© 2019 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.