



**Vaya Linear LP:  
luminaria LED lineal  
para iluminación  
rasante, apta para  
tensión de línea para  
aplicaciones en  
exteriores. Es  
ultracompacta y permite  
crear efectos de  
iluminación con cambio  
dinámico de color o  
blanco puro**

### **Vaya Linear LP**

Vaya Linear LP es una luminaria lineal de exterior superdelgada para aplicaciones de iluminación a ras de bajo nivel, con ópticas de haz ancho de 120° o elíptico de 28° x 84°. El formato delgado es ideal para aplicaciones en espacios reducidos con poco desnivel o una altura de instalación permitida. La resistente Vaya Linear LP ofrece una variedad de

## Vaya Linear LP

opciones de CCT blanco y color con alternativas de control de encendido/apagado estático o dinámico a través del estándar DMX-512. El diseño discreto con alimentación de energía integrada y conectores resistentes al agua hace que el cableado sea sencillo, rápido y fiable.

### Beneficios

- Adecuada para aplicaciones en espacios reducidos (interior y exterior)
- Instalación rápida y fácil
- Permite aplicaciones de iluminación rasante de bajo nivel o de bovedillas exteriores

### Características

- Luminaria de iluminación LED confiable y rentable
- Cuerpo delgado y conectores de exterior con protección IP66
- Disponible con haces de 28 x 84° o 120°
- Control DMX512 (versión RGB)

### Aplicaciones

- Iluminación de bovedillas exteriores
- Iluminación rasante de bajo nivel

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	BCP421 (versión RGB) BCP422 (versión luz blanca) BCP423 (versión luz monocolor)
<b>Fuente de luz</b>	Módulo LED integrado
<b>Potencia</b>	14 o 28 W (RGB) 10 o 20 W (3000 K y 4000 K)
<b>Ángulo del haz</b>	28 x 84 o 120°
<b>Flujo luminoso</b>	300 o 600 lm (RGB) 600 o 1200 lm (3000 K y 4000 K)
<b>Eficacia de la luminaria</b>	62 lm/W
<b>Temperatura de color correlacionada (CCT)</b>	2700, 3000, 4000 o 5000 K Rojo, verde, azul, ámbar, RGB
<b>Índice de reproducción de color</b>	80 (para 4000 K)
<b>Mantenimiento de producción del flujo luminoso: L70</b>	60.000 horas a 25 °C

<b>Intervalo de temperaturas de funcionamiento</b>	-40 a +40 °C
<b>Controlador</b>	Integrado
<b>Tensión de red</b>	100-240 VCA/50-60 Hz
<b>Entrada del sistema de control</b>	Control DMX para las versiones RGB
<b>Óptica</b>	Haz elíptico o ancho
<b>Cubierta óptica</b>	Vidrio, plano
<b>Material</b>	Cuerpo: aluminio extruido, acabado anodizado Cubierta: vidrio templado transparente
<b>Color</b>	Gris, anodizado
<b>Conexión</b>	Conector con fijación a presión
<b>Instalación</b>	Montaje en superficie Soporte para montaje en superficie de posición ajustable y con inclinación

## Versions

Vaya Linear LP BCP421/422/423  
floodlight, 1.2 m, elliptical beam



# Vaya Linear LP

## Detalles del producto



## Accesorios



Leader cable for white version, 15 m

Ordercode 912400130044



Jumper cable for white version, 1,5 m

Ordercode 912400130046



Leader cable for RGB version, 15 m

Ordercode 912400130047



Ordercode 912400130049

