C-Splash 2 — zmiennokolorowy reflektor LED do montażu w wodzie słodkiej i słonej

C-Splash 2

C-Splash 2 to ultracienka oprawa do montażu pod wodą potrafiąca emitować światło o żywych, zmieniających się kolorach. Można ją umieszczać w zbiornikach wody słodkiej i słonej do głębokości 4,6 metra. Dzięki wodoszczelnej obudowie z mosiężnego odlewu oraz oprzyrządowaniu regulacyjnemu z brązu krzemowego oprawa idealnie sprawdzi się w miejscach takich jak fontanny czy parki rozrywki, a także w instalacjach w surowych warunkach otoczenia.

Korzyści

- Mocna, wodoodporna, niemal bezobsługowa
- Wersje z różnymi kątami rozsyłu i pozycjonowaniem źródeł światła
- Zgodność z najpopularniejszymi sterownikami

C-Splash 2

Cechy

- Trwałe lampy LED emitują światło w kolorach RGB oraz strumień świetlny o mocy ponad 500 lumenów
- Klasa bezpieczeństwa IP68: odporność na działanie bromu i chloru zawartych w wodzie
- Soczewki ze szkła przezroczystego o kącie rozsyłu 10° zapewniające duży zasięg światła lub ze szkła matowego o kącie rozsyłu 22° dające wiązkę lekko rozproszoną
- Obrotowa głowica i przegub z blokowaniem umożliwiają obracanie w pionie i poziomie w pełnym zakresie 360°
- Współpracuje ze wszystkimi sterownikami firmy Philips, a także ze sterownikami DMX innych producentów

Zastosowanie

- Instalacje w wodzie
- Surowe warunki

Specyfikacje

Typ	BCP468
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór prądu (maksymalny przy pełnej mocy w stanie ustalonym)	25 W
Kąt rozsyłu	10º (soczewki przezroczyste) lub 22º (soczewki mrożone)
Strumień świetlny	583 lm (10º), 515 lm (22º)
Sprawność oprawy	20,6 lm/W (soczewki mrożone) lub 23,3 lm/W (soczewki przezroczyste)
Utrzymanie mocy strumienia świetlnego (w lumenach) — L50	50 000 godzin przy 50ºC
Zakres temperatur pracy	Od -20 do +50ºC

Zasilanie	Zintegrowane
Zasilacz/przekaźnik danych	PDS-60 24 V: zasilacz do zastosowań pod dachem i na zewnątrz
	PDS-150e: zasilacz do instalacji wykorzystujących protokoły Ethernet i DMX
Napięcie sieciowe	24 V DC
Przyciemnianie	Cyfrowo, za pomocą sterownika PDS-60 24V lub PDS-150e
Materiał	Obudowa: odlew mosiężny
	Soczewki: Szyba hartowana przezroczysta lub mrożona
Złączka	Standardowy kabel do zasilania i transmisji danych o długości od 18,3 m (standardowo) do 45,7 m (maksymalnie)
	121,9 m łącznie na jeden zasilacz/przekaźnik danych
Instalacja	Montaż na powierzchni

© 2022 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Wszystkie znaki towarowe są własnością Signify Holding lub ich odpowiednich właścicieli.

www.lighting.philips.com
2022, Wrzesień 17 - Dane wkrótce ulegną zmianie