

Graze MX Powercore – helle Beleuchtung von mehrstöckigen Gebäuden und Flächen

eW Graze Powercore

Viele architektonische Strukturen erfordern eine lineare Leuchte, die in der Lage ist, mehrere Etagen mit minimalem Absatz anzustrahlen. Gebäudeinhaber/Endbenutzer benötigen ein regelbares Produkt, das eine dynamische Beleuchtung ermöglicht, um die Aufmerksamkeit auf das betreffende Gebäude zu lenken und ihre Marke zu betonen. Graze MX Powercore kann aus einer Entfernung von mehr als 20 Metern für eine Beleuchtung bei sehr geringfügig zurückgesetzten Absätzen sorgen. Die Powercore-Technologie ermöglicht eine einfache Installation und lange Produktreihen

Vorteile

- Überlegene Lichtqualität, Gleichmäßigkeit und Abstrahlungsleistung dank der Optibin und Chromasync-Technologien von Philips Color Kinetics
- Powercore-Technologie ermöglicht einfache Installation und lange Produktreihen
- Mit den Reglern von Philips Color Kinetics können statische und dynamische Beleuchtungseffekte konzipiert, dargestellt und verändert werden

eW Graze Powercore

Merkmale

- Hellste für Außenanwendungen spezifizierte lineare LED-Leuchte auf dem Markt
- Hohe Abstrahlung und Lichtbündelqualität dank holographischer Diffusionstechnologie
- Unvergleichliche Regelungsmöglichkeit über einstellbare Dimmkurven und Übergangsgeschwindigkeiten
- Überlegene Übereinstimmung der Lichtabstrahlung unter den Leuchten dank Optibin und Chromasync-Technologien

Anwendung

- Beleuchtung großflächiger Außenfassaden und -strukturen
- Beleuchtung großer architektonischer Details
- Flutlicht- und Washlighting-Anwendungen (abhängig vom Abstrahlungswinkel)

Spezifikationen

Typ	BCS419
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Leistung (+/-10%)	15 W, 30 W, 45 W, 60 W
Abstrahlungswinkel	9°, 10 x 60°, 15 x 30°, 30 x 60°, 60 x 30º
Lichtstrom	875, 1750, 2625, 3500 lm bei 4000 K mit 9° Optik
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 / 4000 / 5500 K
Lichtstromstabilität - L70F10	60.000 Stunden bei 25 ºC
Betriebstemperaturbereich	-40 bis 50 ºC
Treiber	Powercore Technologie, DataEnabler

Netzspannung	100-277 V AC / 50-60 Hz
Dimmfunktion	ELV-Dimmer
Optic	Engstrahlend, tief-/breitstrahlend oder breitstrahlend, rotationssymmetrisches Lichtbündel
Optikelement	Microlinsenoptik in Polycarbonat-Abdeckung
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
	Linse: Polycarbonat
Farbe	Grau
Anschluss	Steckanschlussklemme mit 3 Polen
Installation	Montage in mehreren Positionen, Drehmoment-Arretierscharniere

Versions

eW Graze Powercore BCS419, architektonické osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419, architektonické osvětlení, 609 mm



eW Graze Powercore

Versions



eW Graze Powercore BCS419, architektonické osvětlení, 1219 mm

Produktdetails



Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection



Graze Powercore, 610 mm (2 ft)



Graze Powercore, 1219 mm (4 ft)

© 2021 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer