



Graze QLX Powercore: iluminación de intensidad media para fachadas de varios pisos y superficies

eW Graze QLX Powercore

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras y con bajo consumo de energía. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto que proporcione luz de calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze QLX Powercore puede iluminar hasta 10 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Beneficios

- Calidad de luz, homogeneidad y alto flujo luminoso gracias a las tecnologías Optibin y Chromasync de Philips Color Kinetics
- La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto

Características

- Luminaria LED lineal para exteriores de intensidad media con flujo comparable a la del producto de la primera generación pero menor consumo de energía
- Flujo homogéneo y calidad del haz que se obtienen con la tecnología de difusión holográfica
- Excelente flujo de luz, igual en todas las luminarias gracias a las tecnologías Optibin y Chromasync

Aplicaciones

- Iluminación de fachadas y estructuras exteriores
- Iluminación de detalles arquitectónicos de tamaño mediano
- Aplicaciones de iluminación de proyección, bañados de pared y de señalización (en función del ángulo del haz)

Especificaciones

Tipo	BCS427
Fuente de luz	Módulo LED integrado
Potencia (+/-10%)	10, 20, 30, 40 W
Ángulo del haz	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 o 60 x 30º
Flujo luminoso	595, 1190, 1785, 2380 lm (4000 K; 9º)
Mantenimiento de flujo luminoso: L70F10	60.000 horas a T
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 a +50 °C
Driver	Integrado

Suministro de alimentación/datos	Data Enabler Pro; alimentación y datos integrados para luminarias LED inteligentes mediante Powercore
Tensión de red	100-277 V AC/ 50-60 Hz
Óptica	Haz estrecho, medio o ancho, ángulo de haz rotacional
Elemento óptico	Óptica de microlentes en cierre de policarbonato
Material	Carcasa: aluminio, extruido Lente: policarbonato
Color	Gris
Conexión	Conectores push-in con 3 postes
Instalación	Multiposición, par de torsión constante, bisagras de cierre

Versions



ColorGraze QLX Powercore
BCS427 architectural lighting
fixture (RGB, 1219 mm)

Detalles del producto

Conexión macho



Conexión hembra



Detalles del producto

Vista lateral de las cuatro
longitudes en familia

