PHILIPS

Lighting



Graze MX Powercore – çok katlı binaların cephelerini ve yüzeyleri için linear duvar sıyırma armatürü

iW Graze MX Powercore

Birçok mimari yapının, minimum mesafeden, birden fazla katı aydınlatabilecek, doğrusal bir armatüre ihtiyacı vardır. Gayrimenkul sahiplerinin ya da son kullanıcıların, kurumlarına dikkat çekmek ve markalarını vurgulamak için dinamik aydınlatma kapasitesine sahip, kontrol edilebilir bir ürüne ihtiyaçları vardır. GPowercore teknolojisi kolay montaj ve uzun süreli kullanım olanağı sağlar.

Faydaları

- Philips Color Kinetics Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, olağanüstü aydınlatma kalitesi ve her armatürde aynı renk garantisi
- Powercore teknolojisi tarafından sağlanan kolay montaj
- Philips Color Kinetics kumandalar aracılığıyla, statik ve dinamik aydınlatma efektleri tasarlanabilir, görüntülenebilir ve değiştirilebilir

iW Graze MX Powercore

Özellikler

- Piyasadaki en yüksek ışık yoğunluğuna sahip, dış ortamda kullanıma uygun LED armatürü
- Holografik yayma teknolojisi sayesinde, yüksek randıman ve ışın kalitesi
- Ayarlanabilir karartma eğrileri ve geçiş hızları aracılığıyla benzersiz kumanda olanağı
- Optibin ve Chromasync teknolojileri sayesinde, tüm armatürlerde aynı olağanüstü randıman

Uygulama

- Binaların dış cephelerini ve yapıları aydınlatma
- Büyük mimari ayrıntıları aydınlatma

şartlar

Tip	BCS429
Işık kaynağı	Dahili LED modülü
Güç (+/-%10)	20, 40, 60, 80 W
Işın açısı	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30º
Işık akışı	Konfigürasyonuna bağlı olarak 872, 1744, 2616, 3488 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı	2700-6500 K
Lümen çıkışının sürekliliği - L70F10	25ºC'de 60.000 saat
Çalışma sıcaklığı aralığı	-40 ila +50 ºC
Sürücü	Entegre
Güç/Veri beslemesi	Veri işleyicisi Pro; Powercore kullanan akıllı LED aydınlatma armatürleri için entegre veri ve güç özeliği

Şebeke voltajı	100-277 V / 50-60 Hz
Karartma	Dinamik (DMX) karartıcı
Optik sistem	Dar, orta ya da geniş ışın, döner ışın açısı
Optik eleman	Polikarbonat muhafazada mikro lens optiği
Malzeme	Gövde: alüminyum, çekilmiş
	Lens: polikarbonat
Renk	Gri
Bağlantı	3 pimli itmeli konnektör
Kurulum	Çok konumlu, sabit torklu kilitleme menteşeli

Versions



eW Graze MX Powercore BCS429 mimari aydınlatma armatürü



eW Graze MX Powercore BCS429 mimari aydınlatma armatürü



Svítidlo pro architektonické osvětlení eW Graze MX Powercore BCS429



eW Graze MX Powercore BCS429 mimari aydınlatma armatürü

iW Graze MX Powercore

ÜRÜN BİLGİLERİ







© 2021 Signify Holding Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm ticari markalar Signify Holding'e veya ilgili sahiplerine aittir.