

Graze QLX Powercore: iluminação de média intensidade de fachadas e superfícies com vários pisos.

iW Graze QLX Powercore

Muitas estruturas arquitectónicas necessitam de um equipamento linear com capacidade de iluminação de vários pisos com afastamento mínimo e consumo de energia reduzido. Os proprietários/utilizadores finais necessitam de um produto controlável com capacidade para iluminação dinâmica, de modo a atrair a atenção para os respectivos estabelecimentos e realçar as respectivas marcas. Graze QLX Powercore tem uma capacidade de iluminação superior a 10 metros com distâncias de afastamento muito reduzidas. A tecnologia Powercore permite a instalação simples e a grandes distâncias do produto.

Benefícios

- Qualidade, consistência e emissão de luz superiores graças às tecnologias Philips Color Kinetics Optibin e Chromasync
- Instalação simples e a grandes distâncias graças à tecnologia Powercore
- É possível criar, apresentar e modificar efeitos de iluminação estática e dinâmica através dos controladores Philips Color Kinetics

iW Graze QLX Powercore

Características

- Luminária LED linear para o exterior de intensidade média, com emissão comparável aos produtos de primeira geração e consumo de energia mais reduzido
- Emissão de luz e qualidade do feixe consistentes graças à tecnologia de difusão holográfica
- Controlo ímpar através das curvas de regulação ajustáveis e das velocidades de transição
- Correspondência de emissão de luz superior entre equipamentos graças às tecnologias Optibin e Chromasync

Aplicação

- Iluminação de fachadas e estruturas exteriores
- Iluminação de detalhes arquitectónicos de média dimensão
- Aplicações de iluminação de varrimento/com projectores e de sinalização (dependendo do ângulo do feixe)

Especificações

Tipo	BCS437
Fonte de luz	Módulo LED incorporado
Potência (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Ângulo do feixe	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 ou 60 x 30º
Fluxo luminoso	661, 1.322, 1.983, 2.644 lm (9º)
Temperatura de cor correlacionada	2700-6500 K
Manutenção lumínica – L70F10	60.000 horas a T
Intervalo da temperatura de funcionamento	-40 a +50ºC
Controlador	Integrada

Fonte de alimentação/ dados	Data Enabler Pro; dados e fonte de alimentação integrados para equipamentos de iluminação inteligente através do Powercore
Tensão de rede	100-277 V/50-60 Hz
Regulação	Regulador Dynamic (DMX)
Óptica	Feixe estreito, médio ou largo, ângulo de feixe rotativo
Elemento óptico	Óptica de micro-lentes em difusor policarbonato
Material	Invólucro: alumínio, extrudido
	Lente: policarbonato
Cor	Cinza
Ligação	Conector de encaixe com 3 pólos
Instalação	Posições múltiplas, binário constante, dobradiças de bloqueio

Versions

iW Graze QLX Powercore BCS437 – svítidlo pro architektonické osvětlení, 305 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437 – svítidlo pro architektonické osvětlení, 609 mm



iW Graze QLX Powercore

Versions



iW Graze QLX Powercore BCS437 – svítidlo pro architektonické osvětlení, 914 mm



iW Graze QLX Powercore BCS437 architectural lighting fixture, 1219 mm

Detalhes do produto



OPDP_BCS437i_0001-Detail photo



OPDP_BCS437i_0003-Detail photo



© 2021 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.