PHILIPS

Lighting



eW Reach Compact Powercore – førsteklasses kompakt utvendig LED-flombelysning med lang rekkevidde og solid hvitt lys

eW Reach Compact Powercore

eW Reach Compact Powercore er LED-belysning i en kompakt armatur spesialdesignet for store installasjoner der det er behov for hvitt lys med høy kvalitet. Dette kan være høye bygninger, kasinoer, store butikkfasader, broer, havneområder, offentlige monumenter og severdigheter. eW Reach Compact Powercore gir usammenlignbar lyseffekt og projeksjon i en kompakt LED-belysningsarmatur og leverer intens og energieffektiv effekt til en rimelig pris. Det åpnes for nye muligheter for utvendig belysning. Standardkonfigurasjoner omfatter varme 2700 K og kalde 4000 K med ytterligere seks fargetemperaturer fra 3000 K til 6500 K.

eW Reach Compact Powercore

Fordeler

- Produserer flere tusen lumen, har en rekkevidde på over hundre meter og leverer genuin LED-belysning for store strukturer og objekter i et kompakt og fullstendig forseglet hus
- Powercore-teknologi kontrollerer utgangseffekten til armaturer direkte fra nettspenningen – raskt, effektivt og nøyaktig.
- Utskiftbare spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63º og asymmetriske 5 x 17º støtter en rekke fotometriske fordelinger og bruksområder

Funksjoner

- Integrerer Powercore-teknologi – armaturer prosesserer strøm direkte fra nettspenningen på en rask, effektiv og nøyaktig måte. Dermed er det ikke behov for ytterligere ekstern strømforsyning.
- Fleksibel optikk – utskiftbare spredningslinser på 8, 13, 23, 40, 63º og en asymmetrisk på 5 x 17º støtter en rekke fotometriske fordelinger for flere bruksområder, blant annet spotbelysning, streifbelysning og asymmetrisk veggbelysning. Krans og pakning leveres med spredningslinser for enkel montering.
- Rikt, enhetlig hvitt lys – LED-løsninger med høy ytelse gir rikt og enhetlig hvitt lys til en betydelig redusert pris for installering, drift og vedlikehold i forhold til tradisjonelle lyskilder.
- Enkel plassering av feste – robust og slank monteringsbrakett gir fleksibel plassering og mulighet for å rotere armaturen 360º. Bolter med sidefeste gjør at armaturen kan festes på en sikker måte med standard skiftenøkkel.
- Universell strømtilførsel – godtar universell strømtilførsel på 100–277 VAC, som gir lang levetid og konsekvent montering uansett hvor du er.

Søknad

- Store/medium fasader og strukturer

spesifikasjoner

Type	DCP400
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Effekt (+/–10 %)	125 W
Spredningsvinkel	8, 13, 23, 40, 63, 5 x 17º
Lysytelse	5263 lm (2700 K)
	6022 lm (4000 K)
Fargetemperatur	2700 og 4000 K
Vedlikehold av lumeneffekt – L70F10	60 000 timer ved 25 ºC
Driftstemperatur	-40 til +50 ºC

Driver	Integrert
Nettspenning	100-277 V / 50-60 Hz
Dimming	Dynamisk (DMX) dimmer
Optikk	Smal, middels, bred eller asymmetrisk spredningsvinkel
Optisk element	Spredningslinseoptikk
Materialer	Hus: formstøpt aluminium
	Linse: Polykarbonat
	Optisk deksel: flatt glass
Tilkobling	Skyvekontakt
Montering	Overflatemontering

eW Reach Compact Powercore

Versions



© 2021 Signify Holding Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Alle varemerker eies av Signify Holding eller deres respektive eiere.