PHILIPS

Lighting



iColor MR gen3 – intelligens RGB MR16 LED lámpa az élénk, telített színpompáért

iColor MR gen3

Az iColor MR gen3 olyan intelligens színváltó lámpa, amely élénk, telített színeket és színváltó hatásokat biztosít. A stílusos ház felszerelhető a legtöbb szabványos MR16 szerelvényre, ideértve a síneket, kábeleket és függőlámpákat is. A nagy intenzitású LED fényforrásainak és három sugárzási szögének köszönhetően az iColor MR gen3 az építészeti, színházi és kiskereskedelmi alkalmazások széles választékához megfelelő.

Előnyök

- Kiváló minőségű fénykibocsátás, felsőfokú teljesítmény, kevesebb idő üzembe helyezni
- A fénykibocsátás sokféle alkalmazáshoz alakítható
- A szabványos kétvezetős kábel megkönnyíti a beszerelést alap vezetőkábellel vagy kötözőzsinórral

Szolgáltatások

- Az alap kéttűs MR16 szerelvényekkel – sínfejek, függőlámpák, csillárok, falikarok, rögzítőelemek, talajfények – használható
- Keskeny, közepes és széles sugárzási szög a fényár-, szpot-, súroló- és közvetlen megvilágítású alkalmazásokhoz
- A szabványos kétvezetős kábel megkönnyíti a beszerelést
- Az egységek külön szabályozása a PDS-70mr 24 V-os táp- és adategységgel – az egyszerű programozott hatásoktól a DMX- vagy Ethernet-vezérlésig

iColor MR gen3

Alkalmazás

- Üzletek
- Vendéglátóipar
- Szórakoztatás
- Közvetlen megvilágítás

termékjellemzők

Típus	RS500S
Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény (+/–10%)	5 W
Sugárzási szög	17, 30 vagy 90º
Fényáram	140 lm
Fényáram-megmaradás – L70F50	100 000 óra
Működési hőmérséklet-tartomány	–20 ºC és +40 ºC között
Vezérlő	Beépített
Táp- és adatellátás	PDS-70mr 24 V
Hálózati feszültség	24 V DC
Fényerő-szabályozás	Digitális, vezérlőrendszeren keresztül

Vezérlőrendszer bemenete	DMX, Ethernet
Anyag	Tokozás: öntött cink
	Lencse: polikarbonát
	Burkolat: hőkezelt üveg
Szín	Ezüst (SI)
Optika	Polikarbonát lencse
Optikai bura	Hőkezelt üveg
Csatlakozás	Szabványos 2 tűs MR16 csatlakozó
Megjegyzések	Külső tápegységre van szükség. maximum 14 egy PDS-70mr esetén
	Maximális kábelhossz: 15 m

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s vyzařovacím úhlem 17°

© 2021 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.