PHILIPS

Lighting



iColor MR gen3 – lampă LED RGB inteligentă MR16 pentru explozii intense, saturate de culoare

iColor MR gen3

iColor MR gen3 este o lampă inteligentă cu schimbare a culorilor care furnizează explozii intense, saturate de culoare şi efecte de schimbare a culorilor. Carcasa stilată se adaptează majorității dispozitivelor MR16, inclusiv şinele, cablurile şi corpurile suspendate. Cu surse de lumină LED în înaltă intensitate şi trei unghiuri ale fasciculului, iColor MR gen3 este adecvat pentru o gamă largă de aplicații arhitecturale, teatrale şi comerciale.

Beneficii

- Randament luminos de înaltă calitate, uniformitate superioară a randamentului luminos; timp redus de punere în funcțiune
- Puterea luminoasă poate fi adaptată aplicației
- Instalare şi control simple cu cablu standard cu două conductoare sau cu conductor de conexiune

iColor MR gen3

Caracteristici

- Poate fi utilizat cu majoritatea dispozitivelor de bază MR16 cu doi pini standard – capete cu şină, corpuri suspendate, candelabre, aplice, proiectoare şi proiectoare de scenă
- Fascicul înguste, medii şi largi pentru a adapta fluxul luminos pentru aplicații de iluminat în cascadă, tip proiector, inundare cu lumină şi cu distribuție directă
- Instalare simplă cu cablu standard cu două conductoare
- Control individual al dispozitivelor cu PDS-70mr 24V sursa de alimentare/ comandă - de la efecte simple, preprogramate, până la control DMX/prin Ethernet

Cerere

- Magazine
- Industria hotelieră
- Divertisment
- Distribuție directă

Specificații

Tip	RS500S
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere (+/-10 %)	5 W
Unghi de distribuție luminoasă	17, 30 sau 90 º
Flux luminos	140 lm
Menținere flux luminos - L70F50	100.000 de ore
Domeniu temperatură de funcționare	-20 până la +40 ºC
Balast	Încorporat
Sursă de alimentare electrică/date	PDS-70mr 24 V
Tensiunea rețelei	24 V CC

Reglare intensitate luminoasă	Digitală prin sistem de comandă
Alimentare sistem de comenzi	DMX / Ethernet
Material	Carcasă: zinc turnat sub presiune
	Lentile: policarbonat
	Capac: sticlă, dură
Culoare	Argintiu (SI)
Sistem optic	Lentilă, policarbonat
Capac optic	Sticlă dură
Conexiune	Conector MR16 standard cu 2 pini
Observații	Necesită sursă de alimentare externă. Maximum 14 pentru fiecare PDS-70mr
	Lungimea maximă a cablului 15 m

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s vyzařovacím úhlem 17°

© 2021 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.

www.lighting.philips.com
2021, August 16 - Informatie ce poate fi modificată