PHILIPS

Lighting



iColor MR gen3 – inteligentný zdroj LED RGB MR16 poskytujúci intenzívne a sýte prúdy farieb

iColor MR gen3

iColor MR gen3 je inteligentný zdroj meniaci farbu svetla, ktorý poskytuje intenzívne a sýte prúdy farieb a efekty meniacich sa farieb. Štýlové teleso vyhovuje väčšine štandardných systémov MR16 vrátane líšt, káblov, nosníkov a závesov. Vďaka veľmi intenzívnym svetelným zdrojom LED a trom uhlom vyžarovania má riešenie iColor MR gen3 široké využitie v architektonických, divadelných a obchodných aplikáciách.

Výhody

- Vysoká kvalita svetelného výkonu, vynikajúca konzistencia svetla, menej času potrebného na nastavovanie
- Svetelný výkon možno prispôsobiť v závislosti od použitia
- Ľahká montáž a ovládanie pomocou štandardného dvojžilového kábla alebo zapojovacieho kábla

iColor MR gen3

Vlastnosti

- Možno používať s väčšinou štandardných systémov MR16 s dvojkolíkovou päticou – univerzálne hlavy, závesné svietidlá, lustre, nástenné svietniky, bodové svetlá, svetelné prúžky
- K dispozícii sú rôzne uhly vyžarovania (úzke, stredné a široké vyžarovanie) zodpovedajúce svetelnému výkonu aplikácií na nasvetlenie objektov, plošné a priame osvetlenie
- Ľahká montáž a zapojenie pomocou štandardného dvojžilového kábla
- Ovládanie individuálnych jednotiek prostredníctvom napájacieho/dátového zdroja PDS-70mr 24V – od jednoduchých, vopred naprogramovaných efektov až po ovládanie DMX/Ethernet

Aplikácie

- Maloobchodné predajne
- HoReKa
- Zábava
- Priame osvetlenie

Špecifikácia

Typ	RS500S
Svetelný zdroj	Jednorazový modul LED
Výkon (+/–10 %)	5 W
Uhol vyžarovania	17, 30 alebo 90º
Svetelný tok	140 lm
Udržiavaný svetelný tok – L70F50	100 000 h
Rozsah prevádzkovej teploty	–20 až +40 ºC
Napájač	Zabudovaný
Napájací/dátový zdroj	PDS-70mr 24 V
Napájacie napätie	24 V, jednosmerný prúd

Stmievanie	Digitálne prostredníctvom riadiaceho systému
Vstup riadiaceho systému	DMX/Ethernet
Materiál	Teleso: zinkový odliatok
	Šošovka: polykarbonát
	Kryt: sklo, tvrdené
Farba	Strieborná (SI)
Optika	Šošovka, polykarbonát
Optický kryt	Tvrdené sklo
Zapojenie	Štandardný dvojkolíkový konektor MR16
Poznámky	Vyžaduje sa externá napájacia jednotka Max. 14 na PDS-70mr
	Max. dĺžka kábla 15 m

Versions



RGB zdroj iColor MR g3 RS500S s vyzařovacím úhlem 17°

© 2021 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.