# Vaya Cove Color – Soluzione di illuminazione per nicchie con effetti cromatici dinamici

## Vaya Cove

Vaya Cove è un apparecchio per illuminazione LED lineare e a basso profilo, affidabile e conveniente, per applicazioni di illuminazione per nicchie e d'accento. Tre opzioni di lunghezza, alimentazione standard 24 V CC e controllo DMX 512 integrati rendono questo prodotto facile da utilizzare con Color Kinetics o controller DMX di terze parti.

### Vantaggi

- Apparecchio per illuminazione LED economico per l'uso in interni
- Semplice integrazione negli elementi architettonici grazie alle dimensioni compatte e al basso profilo

### Caratteristiche

- Versione dinamica RGB (a controllo DMX)
- Disponibile in lunghezza da 0,33, 0,66 e 1,2 m
- Ideale per le applicazioni meno impegnative che richiedono fino a 716 lm/m
- Efficienza energetica
- Rispetto dell'ambiente

### Applicazione

- illuminazione per nicchie
- retroilluminazione

# Vaya Cove

## Specifiche

| | |
|---|---|
| **Tipo** | SM440L |
| **Sorgente luminosa** | Modulo LED non sostituibile |
| **Potenza (+/-10%)** | 10,5 W/m (0,3 m: 3,75 W / 0,6 m: 7,5 W / 1,2 m: 15,0 W) |
| **Angolo del fascio** | 120º |
| **Flusso luminoso** | Bianco e monocolore: 215 lm (0,3 m), 430 lm (0,6 m), 860 lm (1,2 m) |
| | RGB: 38 lm (0,3 m), 75 lm (0,6 m), 150 lm (1,2 m) |
| **Temperatura del colore correlata** | 3000, 4000 o 5000 K |
| **Indice di resa dei colori** | 80 (4000 K) |
| **Mantenimento flusso luminoso - L70** | 50.000 ore a 25ºC |
| **Intervallo temperatura operativa** | Da -20 a +40ºC |
| **Driver** | Separato |
| **Regolazione del flusso** | Bianco e monocolore: non regolabile |
| | RGB: regolabile tramite DMX |

| | |
|---|---|
| **Materiale** | Policarbonato estruso |
| **Colore** | Bianco (WH) |
| **Copertura ottica** | Policarbonato, trasparente |
| **Connessione** | Connettore integrato per potenza di ingresso e accoppiamento end-to-end |
| **Installazione** | Individuale o in linea; agganciando l'apparecchio alle clip di montaggio pre-avvitate |
| | Possibilità di collegamento elettrico continuo |
| **Accessori** | Versione bianca: cavo principale alimentazione, cavo di connessione alimentazione |
| | Versione RGB: cavo principale dati, cavo di connessione dati, cavo di connessione a Y alimentazione dati |
| **Note** | Unità di alimentazione consigliate: Philips Xitanium 100W 24V |
| | Per le versioni bianco e mono non sono necessari controlli, per la versione a colori è necessario il controller DMX |

## Versions

**Vaya Cove SM440L, světelná lišta**

## Disegno tecnico

2 |

7 |

| Product | A |
|---|---|
| SM440L I 30xLED-HB/RGB 24V CQC, CE | 600 mm |
| SM440L I 15xLED-HB/RGB 24V CQC, CE | 300 mm |
| SM440L I 60xLED-HB/RGB 24V CQC, CE | 1200 mm |

© 2021 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com
2021, Luglio 19 - Dati soggetti a modifiche