PHILIPS

Lighting



Απλά κορυφαίο **LED**

Χωνευτό φωτιστικό DN060B

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ξεκούραστο διάχυτο φως

Χαρακτηριστικά

- Διατίθενται πολλά μεγέθη και επίπεδα φωτός
- Διατίθενται πολλά χρώματα φωτός
- Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Χώροι υγιεινής
- Αίθουσες αναμονής

Χαρακτηριστικά

Τύπος	DN060B
Τύπος οροφής	Γύψινη οροφή (σανίδα)
Πηγή φωτός	Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED
Ισχύς (+/-10%)	9, 18W
Γωνία δέσμης	135º
Φωτεινή ροή	800lm (4000K), 1800lm (4000K)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3000, 4000K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	>80

Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	30.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L80B50	20.000 ώρες
Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L90B50	10.000 ώρες
Μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος	25 ºC
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	0 έως +35 ºC
Τροφοδοτικό	Ενσωματωμένο

Χωνευτό φωτιστικό DN060B

Τάση δικτύου	220-240V / 50-60 Hz
Υλικό	Σώμα περιβλήματος: πολυανθρακικό
	Ανακλαστήρας: χάλυβας
	Διαχύτης: PMMA
Χρώμα	Λευκό (WH)
Κάλυμμα οπτικού συστήματος	Οπαλίνα

Σύνδεση	Κουμπωτό βύσμα (PI) ή βύσμα με διάταξη pull relief (PIP)
Συντήρηση	Οπτική μονάδα με στεγανοποίηση εφ' όρου ζωής, δεν απαιτείται κανένας εσωτερικός καθαρισμός
Εγκατάσταση	Στερέωση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης
	Με δυνατότητα περάσματος καλωδίωσης
Εξαρτήματα	Όχι

Versions



LED Module, system flux 1800 lm



LED Module, system flux 800 lm

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Downlight-DN060B-DP.jpg

Χωνευτό φωτιστικό DN060B


Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	0 to +35 °C
Έγκριση και εφαρμογή	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V V
Γενικές πληροφορίες	
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Σύστημα ελέγχου	-
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	>80
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Χρώμα	White


Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	100 lm/W	1800 lm
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	100 lm/W	1800 lm
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM <5	3000 K	89 lm/W	800 lm
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM <5	4000 K	89 lm/W	800 lm

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
30661299	DN060B LED18S/830 PSU WH	18 W
30663699	DN060B LED18S/840 PSU WH	18 W
30662999	DN060B LED8S/830 PSU WH	9 W
30664399	DN060B LED8S/840 PSU WH	9 W





Χωνευτό φωτιστικό DN060B

© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
2021, Νοέμβριος 1 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές