StoreFlux: potente iluminación de acento LED que se mezcla perfectamente en la arquitectura de la tienda

StoreFlux gen3 sin marco

El gridlight StoreFlux se puede equipar con hasta cuatro módulos LED, con un sistema reflector especial que produce luz de alta calidad para favorecer la apariencia de su tienda y sus productos. La combinación de varias fuentes LED con volúmenes lumínicos elevados en una luminaria crea efectos de luz brillante.StoreFlux requiere un mantenimiento reducido en comparación con CDM y una elevada eficiencia en comparación con los halógenos.

Beneficios

- Iluminación de acento de alta calidad gracias a la tecnología de iluminación del reflector PerfectAccent
- Rápida amortización en comparación con las luminarias CDM debido a la gran eficacia del sistema
- Eficiente y poco mantenimiento gracias a la eficiente tecnología LED

StoreFlux gen3 sin marco

Características

- Múltiples fuentes de luz de acento en una luminaria (1, 2, 3 o 4 módulos LED)
- Elevado volumen lumínico: hasta 3900 lm por módulo (hasta versión 3 cabezales)
- Versión con marco; está disponible una versión sin marco; hay diferentes combinaciones de color RAL disponibles
- Fácil instalación y mantenimiento (marco de instalación independiente; sistemas de luz LED y reflectores sustituibles)

Aplicaciones

- Minoristas; moda
- HoReCa

Especificaciones

Type	GD611B (sin marco, versión 1 cabezal)
	GD612B (sin marco, versión 2 cabezales)
	GD613B (sin marco, versión 3 cabezales)
	GD614B (sin marco, versión 4 cabezales en linea)
	GD615B (sin marco, versión 4 cabezales cuadrado)
Fuente de luz	Módulo no reemplazable
Consumo (por cabezal)	LED11S: 16.5 W
	LED12S: 12,5 W
	LED20S: 20 W
	LED17S: 16 W
	LED27S: 25 W
	LED39S: 39 W
Águlo del haz	LED12S/17S/27S/39S: 29 and 35º,
	LED11S/20S: 10º
Flujo Lumínico (a 3000 K)	LED11S: 1100 lm
	LED12S: 1200 lm
	LED20S: 2000 lm
	LED17S: 1700 lm
	LED27S: 2700 lm
	LED39S: 3900 lm
Temperatura de coor correlacionada	2700, 3000 or 4000 K y CrispWhite
Reproducción cromática	80
	90 (TC 930)
	>95 (CRW)
Vida media L70B50	70,000 horas
Vida media L80B50	50,000 horas
Vida media L90B50	25,000 horas

Índice de fallos del Driver	1% cada 5000 horas
tempratura ambiente promedio	+25 ºC
Temperatura de operación	+10 to +35 ºC
Driver	Separate
Tensión de entrada	230 or 240 V / 50-60 Hz
Regulación	DALI
Material	Carcasa: aluminio, acero
	Cubierta frontal: acrílico
Color	Blanco (WH-WH)
	Carcasa, los cabezales y el marco pueden tener diferentes combinaciones de colores (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)
Cubierta óptica	Acrílico
Conexión	Conector Push-in; Push-in de 3-polos con cable pasante (CU3); Push-in con 5-polos concable pasante (CU5)
Opciones de cable	Cable de 0,5 m con 3 polos Wieland / Adels plug (CW); Cable de 0,5 m con 3-polos Wieland / Adels enchufar y bloquear (CW-L); Cable de 1 m cable con conector DALI externo BST14 (C1KBST2)
Mantenimiento	Los modulos LED y el driver son reemplazables
Instalación	Directamente en el techo después de instalar el marco de instalación
Accesorios	Los marcos de instalación (ZD51*B CFRM-RML) se piden separadamente
Comentarios:	La unidad óptica es inclinable hasta 30º
	La unidad óptica puede girarse 360º

StoreFlux gen3 sin marco

Detalles del producto

Vista inferior sin controladores

Vista superior sin controladores

Vista lateral del sistema de rotación



Accesorios

Installation frame

Ordercode 10025600

Installation frame

Ordercode 10026300

Ordercode 10027000

StoreFlux gen3 sin marco

© 2022 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

www.lighting.philips.com
2022, Abril 15 - Datos sujetos a cambios