



# SlimBlend – hocheffiziente LED- Leuchtenfamilie mit brillanter, flächiger Lichtfläche

## SlimBlend Square, Anbaumontage

Beleuchtungsanlagen, die die Büronormen erfüllen und ein hochwertiges, flächiges Licht realisieren, sind immer häufiger gefragt. „Lichtflächen“ werden immer beliebter. Parallel zu diesen Anforderungen gibt es jedoch auch eine Nachfrage nach reduzierten Energie- und Wartungskosten. SlimBlend ist die Antwort auf diese und noch weitere Fragen. Die Leuchtenfamilie SlimBlend bietet nicht nur blendfreies Licht, ein angenehmes Design und integrierte Steuerungsoptionen, sondern es erzeugt auch eine besondere Lichtwirkung. Die brilliant leuchtende Fläche der SlimBlend wird dank der Hochleistungs-Microlinsenoptik mit innen aufgedrucktem Deko-Print mit Halo-Effekt realisiert. Damit wird ein weicher Helligkeitsübergang an den Rändern, hin zur Decke erzielt. Speziell beim Einbau in Gipskartondecken lässt sich damit ein herausragendes Lichtelebnis erreichen. SlimBlend kann auch Teil einer Beleuchtungsanlage sein und in die IT-Infrastruktur integriert werden, sodass Daten zur Nutzung erfasst werden können, mit denen die Energiekosten verringert und der Komfort für die Mitarbeiter gesteigert werden können. Darüber hinaus ist es aufgrund des schlanken Designs möglich, die Technik noch einfacher in Zwischenräumen zu verbauen. Und natürlich kann diese Leuchtenfamilie dank der Vielzahl von Montageoptionen bei verschiedensten Deckentypen genutzt werden. SlimBlend ist als quadratische und Langfeldleuchte erhältlich und kann als Einbau- und Einlegeleuchte, als Anbau- und direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte eingesetzt werden. Sie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionskosten und Amortisationszeit und stellt damit die ideale Wahl für exzellente Lichtqualität und schnelle Amortisierung in Büros dar.

# SlimBlend Square, Anbaumontage

## Vorteile

- Einzigartige Kombination aus effizientem, brillianten Licht und Design
- Hocheffizient: bis zu 118 lm/W
- Optional integrierte Lichtregelungen für zusätzlichen Komfort und weitere Energieeinsparung, sowie zur Einbindung in die Systeme SpaceWise und die IoT-Plattform interact Office
- Geringere Installationsdauer und -kosten

## Merkmale

- Erstklassige Lichtausbeute, Green Building-Unterstützung
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionskosten und ROI, Amortisierung innerhalb von 3 Jahren
- Integrierte Lichtregelungen für Einzel- oder vernetzte Beleuchtungssysteme für gesteigerten Komfort, zusätzliche Energieeinsparung und zur Datenerfassung
- Angenehme, blendfreie Beleuchtung für Büros mit OLC-Microlinsenoptik

## Anwendung

- Büroräume
- Gesundheitswesen
- Bildungswesen

## Spezifikationen

<b>Typ</b>	SM400C (Ausführungen für eine Modulgröße von 600 x 600mm) SM402C (Ausführungen für eine Modulgröße von 625 x 625mm)
<b>Lichtquelle</b>	Nicht auswechselbares LED-Modul
<b>Leistung (+/-10%)</b>	25 bis 40 W (je nach Ausführung)
<b>Abstrahlungswinkel</b>	92°
<b>Lichtstrom</b>	2.800 Lumen 3.600 Lumen 4.200 Lumen
<b>Farbtemperatur</b>	3.000 K und 4.000 K
<b>Farbwiedergabeindex</b>	>80
<b>Nutzlebensdauer</b>	70.000
<b>L70B50</b>	
<b>Nutzlebensdauer</b>	50.000
<b>L80B50</b>	
<b>Nutzlebensdauer</b>	25.000
<b>L90B50</b>	
<b>Durchschnittliche Umgebungstemperatur</b>	+25°C
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	+10 bis +40°C

<b>Treiber</b>	Integriert
<b>Stromversorgung/</b>	PSU
<b>Datenverbindung</b>	PSD PSD-CLO PSD-T PoE
<b>Netzspannung</b>	220–240V/50–60Hz
<b>Dimmen</b>	Dali, PoE
<b>Material</b>	Gehäuse: beschichteter Stahl und Kunststoff Optik: OLC-Microlinsenoptik (MLO)
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Optische Abdeckung</b>	OLC-Microlinsenoptik (MLO)
<b>Anschluss</b>	PIP oder W
<b>Wartung</b>	Optisches Modul auf Lebenszeit abgedichtet; keine Innenreinigung erforderlich
<b>Installation</b>	Einzelanordnung, Einschleiben der Leuchte in vormontierter Deckenplatte und Befestigung mit Schraube
<b>Durchgangsverdrahtung möglich</b>	Ja (je nach Ausführung)

# SlimBlend Square, Anbaumontage

## Versions



## Produktdetails



SlimBlend\_RR-RC400B-3DPP.tif

SlimBlend\_Square\_SM-  
SM400C-2DPP.tif



SlimBlend\_Square\_SM-  
SM400C-1DPP.tif

SlimBlend\_RR-RC400B-3DPP.tif



SlimBlend\_Square\_SM-  
SM400C-3DPP.tif

SlimBlend\_Square\_SM-  
SM400C-1DPP.tif



## SlimBlend Square, Anbaumontage

