



StreetSaver - reduza os custos, desfrute da qualidade

StreetSaver gen2

Para cumprir os regulamentos da UE aprovados em 2015, os municípios necessitam de substituir todas as lâmpadas baseadas em mercúrio por lâmpadas sem mercúrio. Contudo, muitas vezes, os municípios têm um orçamento limitado para lidar com estas enormes operações de substituição, especialmente neste período de austeridade económica. Ao mesmo tempo, as autoridades municipais estão a enfrentar uma enorme pressão para poupar energia e reduzir a poluição luminosa do céu noturno (muitas instalações de mercúrio têm um semi-globo transparente, emitindo luz em todas as direções). A StreetSaver é uma solução acessível de alta qualidade que permite aos municípios responder a todas estas questões através da mudança das luminárias baseadas em mercúrio para sistemas LED – e, sobretudo, requer apenas um investimento limitado.

Benefícios

- Solução acessível para topo do poste LED com bom desempenho de iluminação
- Qualidade elevada e design robusto do produto
- Boa duração graças ao LED de potência média e à proteção contra sobretensão de 10 V

Características

- Design LED dedicado
- Compartimento em alumínio e vidro plano de policarbonato
- Ligação direta na parte inferior do poste graças ao cabo de 6 m

Aplicação

- Parques e praças, áreas pedonais
- Praças comerciais, zonas de estacionamento
- Áreas residenciais

Especificações

Tipo	BPP008
Fonte de luz	Módulo LED integrado
Potência	27W
Ângulo do feixe	Não aplicável
Fluxo luminoso	2500lm (4000K) 2300lm 3000K)
Eficiência da luminária	93lm/W (4000K) 85lm/W (3000K)
Temperatura de cor correlacionada	3000 ou 4000K
Índice de restituição cromática	> 70, 4000K > 80, 3000K
Vida útil - L70B50	50.000horas a 35°C
Intervalo da temperatura de funcionamento	-40°C < T
Driver	Incorporado (módulo LED com balastro)
Tensão de rede	220-240V/50-60Hz
Corrente de irrupção	2.56 A

Regulação	Não
Ótica	Simétrica
Elemento ótico	Ótica de rua larga
Difusor ótico	Tampa opalina / difusor curvo em policarbonato
Material	Compartimento: alumínio fundido em molde, alta pressão Tampa ótica: policarbonato, opalina
Cor	Cobertura: cinzento muito escuro, aprox. RAL 7043 (GR)
Ligação	Cabo de 6m
Manutenção	Não requer manutenção
Instalação	Ø 60mm de poste superior Pré-cablagem de 6m que permite a ligação direta na parte inferior do poste Altura de montagem recomendada: 3-6 m Área projetada: 0,115m²
Observações	A luminária está "pronta a instalar", graças ao cabo de 6m que permite a ligação direta na caixa de derivação na parte inferior do poste

Versions



LED Module 2500 lm

StreetSaver gen2

Detalhes do produto

StreetSaver_G2-DPP.tif

