

StreetSaver – spara pengar och njut av kvalitet

StreetSaver andra generationen

För att uppfylla EU-förordningarna som fastställdes 2015 måste kommuner byta ut alla kvicksilverbaserade lampor mot lampor utan kvicksilver. Kommunerna har dock ofta begränsade budgetar för att hantera detta omfattande arbete, särskilt med tanke på det rådande ekonomiska klimatet. Samtidigt måste man spara energi och bevara nattmiljön genom att minska spilljuset – många kvicksilverlösningar har en genomskinlig kupa, som släpper ut ljuset i alla riktningar. StreetSaver är en högkvalitativ lösning som är ett perfekt LED-alternativ till de kvicksilverbaserade armaturerna – och viktigast av allt, den är mycket prisvärd.

Fördelar

- Prisvärd LED-stolptoppslösning med bra ljusprestanda
- Hög produktkvalitet och robust design
- Lång livslängd tack vare medelhög effekt och 4 KV överspänningsskydd

Funktioner

- Genomtänkt LED-design
- Armaturhus i aluminium och plant glas i polykarbonat
- Anslutning direkt i stolpens nedre del tack vare dess 6 m långa kabel

Användning

- Parker och shoppingcenter, gångvägar
- Shoppingcenter, parkeringsplatser
- Bostadsområden

StreetSaver andra generationen

Versions

StreetSaver G2

Måttskiss



Produktinformation

StreetSaver_G2-DPP.tif

StreetSaver andra generationen

Allmän information	
CE-märkning	CE-märkning
Driftdon ingår	Ja
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Armaturens ljusstråleFördelning	-
Ljuskällans färg	Neutralvit
Typ av optisk kåpa	Mikrolinsoptik av akrylat
Optiktyp utomhus	Symmetrisk (S)
Standardvinkel för sidoingång	0°
Standardvinkel för stolptoppsmontage	-
Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	27 W
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Aluminium och grå
Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08
Kod för kapslingsklass	IP65
Surge Protection (Common/ Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 4 kV differentialläge och 4 kV vanligt läge

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	LED25
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	LED23

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
31100500	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	4000 K	70	2 500 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Färgåtergivningsindex	Ljusflöde
31101200	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	3000 K	80	2 300 lm

StreetSaver andra generationen

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com
2023, Augusti 2 - data som kan komma att ändras