



Высокоэффективный монтируемый на поверхность светодиодный светильник семейства **GreenSpace**

GreenSpace Surface-mounted

Высокоэффективный светодиодный светильник накладного монтажа семейства GreenSpace позволяет экономить до 66% затрат на электроэнергию по сравнению с традиционными даунлайтами.

Преимущества

- Различные варианты световых потоков и размеры корпусов
- Превосходные показатели качества света: Индекс цветопередачи более 80 и энергоэффективность более 100 Лм/Вт
- Возможности степени защиты IP20 и IP65
- Высокий срок службы: 50,000 часов

Характеристики

- Эффективность светильника: более 100 Лм/Вт, экономия энергии до 66% по сравнению с традиционными даунлайтами.
- Высокий срок службы: 50,000 часов (L70B50 Ta25°C)
- Высокое качество света: индекс цветопередачи более 80@3000K, 4000K и 6500K

Применение

- Торговые центры
- Общественные здания (здания аэропортов, стадионов и т д)

GreenSpace Surface-mounted

Versions



Условия эксплуатации

Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Подходит для случайного переключения	No

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK02
--	------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
--------------------	--------------

Общая информация

Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Драйвер в комплекте	Yes
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 750°C, продолжительность 5 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Тип оптики	C

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. коэффициент цветопередачи	>80
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Средний срок эксплуатации L80B50	40000 h
Средний срок эксплуатации L90B50	20000 h

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Код защиты от проникновения
911401509131	SM291C LED10/830 PSU BK	IP20
911401847199	SM291C LED10/830 PSU WH GM	IP20
911401847299	SM291C LED10/840 PSU WH GM	IP20
911401847499	SM293C LED20/830 PSU WH GM	IP20
911401847599	SM293C LED20/840 PSU WH GM	IP20
911401847799	SM295C LED70/840 PSU WP WH GM	IP65
911401847899	SM295C LED70/830 PSU WP WH GM	IP65
911401847999	SM294C LED40/840 PSU WP WH GM	IP65
911401848399	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM	IP65
911401848499	SM295C LED70/830 PSU WH GM	IP20
911401848599	SM294C LED40/830 PSU WH GM	IP20
911401848699	SM294C LED40/840 PSU WH GM	IP20
911401848899	SM295C LED70/840 PSU WH GM	IP20

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		
		луча от источника света	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности
911401509131	SM291C LED10/830 PSU BK	-	-	-
911401847199	SM291C LED10/830 PSU WH GM	-°	-	NO
911401847299	SM291C LED10/840 PSU WH GM	-°	-	NO

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		
		луча от источника света	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности
911401847499	SM293C LED20/830 PSU WH GM	-°	-	NO
911401847599	SM293C LED20/840 PSU WH GM	-°	-	NO
911401847799	SM295C LED70/840 PSU WP WH GM	-°	-	NO

GreenSpace Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		
		луча от источника света	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности
911401847899	SM295C LED70/830 PSU WP WH GM	- °	-	NO
911401847999	SM294C LED40/840 PSU WP WH GM	- °	-	NO
911401848399	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM	- °	-	NO
911401848499	SM295C LED70/830 PSU WH GM	- °	-	NO

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения		
		луча от источника света	Метка ENEC	Знак пожарной безопасности
911401848599	SM294C LED40/830 PSU WH GM	- °	-	NO
911401848699	SM294C LED40/840 PSU WH GM	- °	-	NO
911401848899	SM295C LED70/840 PSU WH GM	- °	-	NO

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность	
				цветовая температура	Начальная световая отдача
911401509131	SM291C LED10/830 PSU BK	(0.44, 0.40)	3000 K	100,000 lm/W	1000 lm
911401847199	SM291C LED10/830 PSU WH GM	(0.44, 0.40)	3000 K	100,000 lm/W	1000 lm
911401847299	SM291C LED10/840 PSU WH GM	(0.38, 0.38)	4000 K	100,000 lm/W	1000 lm
911401847499	SM293C LED20/830 PSU WH GM	(0.44, 0.40)	3000 K	105,000 lm/W	2000 lm
911401847599	SM293C LED20/840 PSU WH GM	(0.38, 0.38)	4000 K	105,000 lm/W	2000 lm
911401847799	SM295C LED70/840 PSU WP WH GM	(0.38, 0.38)	4000 K	100,000 lm/W	6600 lm
911401847899	SM295C LED70/830 PSU WH GM	(0.44, 0.40)	3000 K	100,000 lm/W	6600 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность	
				цветовая температура	Начальная световая отдача
911401847999	SM294C LED40/840 PSU WP WH GM	(0.38, 0.38)	4000 K	105,000 lm/W	3800 lm
911401848399	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM	(0.44, 0.40)	3000 K	105,000 lm/W	3800 lm
911401848499	SM295C LED70/830 PSU WH GM	(0.44, 0.40)	3000 K	100,000 lm/W	6600 lm
911401848599	SM294C LED40/830 PSU WH GM	(0.44, 0.40)	3000 K	100,000 lm/W	3800 lm
911401848699	SM294C LED40/840 PSU WH GM	(0.38, 0.38)	4000 K	100,000 lm/W	3800 lm
911401848899	SM295C LED70/840 PSU WH GM	(0.38, 0.38)	4000 K	100,000 lm/W	6600 lm

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
911401509131	SM291C LED10/830 PSU BK	10 W
911401847199	SM291C LED10/830 PSU WH GM	10 W
911401847299	SM291C LED10/840 PSU WH GM	10 W
911401847499	SM293C LED20/830 PSU WH GM	19 W
911401847599	SM293C LED20/840 PSU WH GM	19 W
911401847799	SM295C LED70/840 PSU WP WH GM	66 W
911401847899	SM295C LED70/830 PSU WP WH GM	66 W

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
911401847999	SM294C LED40/840 PSU WP WH GM	36 W
911401848399	SM294C LED40/830 PSU WP WH GM	36 W
911401848499	SM295C LED70/830 PSU WH GM	66 W
911401848599	SM294C LED40/830 PSU WH GM	38 W
911401848699	SM294C LED40/840 PSU WH GM	38 W
911401848899	SM295C LED70/840 PSU WH GM	66 W

GreenSpace Surface-mounted



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2019, Февраль 4 – Данные для изменения