

Ganske enkelt fantastisk LED

Ledinaire SlimDownlight

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Fordele

- Philips-kvalitet og -driftssikkerhed
- Energibesparelse
- Behageligt diffus lysoverflade

Funktioner

- Fås i forskellige størrelser og lysniveauer
- Fås med forskellige lysfarver
- Ultraslankt design

Anvendelsesområder

- Gangarealer
- Toiletter
- Venteværelser

registrerede til at ændre

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD



DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ





DN065B G4 Trim Accessory Black





DN065B G4 Trim Accessory Silver

Målskitse










Målskitse


>180
45
φ142
φ175
Φ176.5
Φ141.5
40
Φ226.5
Φ191.5
4
>180
45
φ192
φ225
224.4
φ175±2
φ194.4
45
φ225
φ194.4
φ225
40

Oplysninger om produktet



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT03



Downlight_DN065C_LED20_23W_D225_RD_EU_45D



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight recessed Back DT01

Ledinaire SlimDownlight

Oplysninger om produktet



Downlight_DN065C_LED10_11W_D175_RD_EU_back



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_D175_RD_EU_45D



additional photo



Downlight_DN065C_LED20_23W_D225_RD_EU_Back

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	CE-mærke	Driver inkluderet	Mærke for brændbarhed	Glødetrådstest	Udskiftelig lyskilde	Antal forkoblingsenheder
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Ja	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Nej	1 enhed
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Ja	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Nej	1 enhed
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	CE-mærke	Ja	Til montering på normalt antændelige overflader	-	Nej	-
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-

Lysteknisk (1/2)

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype	Flimmerværdi (PstLM)
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7

Order Code	Full Product Name	"All-in" Type	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype	Flimmerværdi (PstLM)
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	"All-in" Multi Color Temperature	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-	4000 K	80	90 lm/W	1.000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,2
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	2.000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,2
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	80	108 lm/W	1.200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Spredningsvinkel 110°	0,7
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-	-

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	0,4
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,4
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,3
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,3
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4

Order Code	Full Product Name	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Strømforbrug
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Strømforbrug
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Strømforbrug
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	11 W
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	220 til 240 V	50 or 60 Hz	20 W
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Linjefrekvens	Strømforbrug
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	220 til 240 V	50 or 60 Hz	19 W
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	220 til 240 V	50 or 60 Hz	12 W
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-20 til +40 °C
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-20 til +40 °C
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-20 til +40 °C
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-20 til +40 °C
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-20 til +40 °C
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-20 til +40 °C
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-20 til +40 °C
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	-20 til +40 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-20 til +40 °C
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-20 til +40 °C
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-20 til +40 °C
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-20 til +40 °C
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-20 til +40 °C
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-20 til +40 °C
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Nej
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Nej
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Nej
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Nej
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nej
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Nej
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Nej
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Nej
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Nej
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Nej
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Nej
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Hvid
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Hvid
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Hvid
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Hvid
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Hvid
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Hvid
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Hvid
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Hvid
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Hvid

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Hvid
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Hvid
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Hvid
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Hvid
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Hvid
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængnings
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/44
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/44
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyt
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Sikkerhedsklasse II	IK03	IP20/40
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Beskyttelsesklasse IEC	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM	+/-10%
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	0,6 %
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-

Order Code	Full Product Name	Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-


Anvendelsesbetingelser


Order Code	Full Product Name	Velegnet til tilfældigt skift
929003251432	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
929003250532	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
929003250632	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-

Order Code	Full Product Name	Velegnet til tilfældigt skift
929003250832	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
929003250932	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
929003251332	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-


Ledinaire SlimDownlight


Order Code	Full Product Name	Velegnet til tilfældigt skift
929002664532	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Nej
929002664632	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD	Nej
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
929003311602	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
929003311702	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
929003313002	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
929003313102	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-





Ledinaire SlimDownlight





© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.