

Απλά κορυφαίο **LED**

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ξεκούραστη διάχυτη επιφάνεια φωτός

Χαρακτηριστικά

- Διατίθενται πολλά μεγέθη και επίπεδα φωτός
- Διατίθενται πολλά χρώματα φωτός
- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Χώροι υγιεινής
- Αίθουσες αναμονής

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Versions




DN065B G4 LED20 19W D200 RD




DN065B G4 LED12 12W D150 RD


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων









Λεπτομέρειες για το προϊόν



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT01

additional photo



Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight recessed Back DT01



Downlight_DN065C_LED10_11W_D175_RD_EU_back



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight recessed DT04



Downlight_DN065C_LED10_11W_D175_RD_EU_45D



additional photo

Γενικές πληροφορίες

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Σήμανση CE	Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Σήμανση ευφλεκτότητας	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Αριθμός οργάνων
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Ναι	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	Όχι	1 μονάδα
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Σήμανση CE	Ναι	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	Όχι	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	All-in Type	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-	4000 K	80	90 lm/W	1.000 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,2
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	80	108 lm/W	1.200 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	80	105 lm/W	2.000 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	80	100 lm/W	1.200 lm	Γωνία δέσμης 110°	0,7
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-	-	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-	-	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-	-	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-	-	-	-	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Στροβοσκοπικό εφέ
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	0,4
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	0,4
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,3
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	0,4

Order Code	Full Product Name	Στροβοσκοπικό εφέ
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	0,4
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	19 W

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	12 W
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	11 W
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	12 W

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	220 έως 240 V	50 or 60 Hz	12 W

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-20 έως +40 °C
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-20 έως +40 °C
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-20 έως +40 °C
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-20 έως +40 °C
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-20 έως +40 °C
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-20 έως +40 °C
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	-20 έως +40 °C
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-20 έως +40 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-20 έως +40 °C
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-20 έως +40 °C
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-20 έως +40 °C
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-20 έως +40 °C
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-20 έως +40 °C
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Όχι
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Όχι
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Όχι
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Όχι
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Όχι
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Όχι
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Όχι
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Όχι
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Όχι
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Όχι
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Όχι
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Όχι
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Λευκό
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Λευκό
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Λευκό
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Λευκό
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Λευκό
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Λευκό
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Λευκό

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Λευκό
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Λευκό
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Λευκό
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Λευκό
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Λευκό

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/44
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Κατηγορία προστασίας IEC	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Κατηγορία ασφαλείας II	IK03	IP20/40
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-	-

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM	+/-10%
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5	+/-10%
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5	+/-10%
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-	-


Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	0,6 %
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-


Προϋποθέσεις εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
32904100	DN065C G3 LDNR LED10/840 10.5W D175 RD	Όχι
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-
18563000	DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	-
18565400	DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	-
19011500	DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	-
19013900	DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	-














Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight























© 2024 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
2024, Μάρτιος 11 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές