PHILIPS

Lighting

Μια απλή και ευέλικτη λύση για τη σχεδίαση σύγχρονων φωτεινών γραμμών σε επαγγελματικούς χώρους και καταστήματα

PlainView, χωνευτό

Οι λύσεις για φωτεινές γραμμές είναι πάντα στη μόδα. Συνεπώς, γνωρίζουμε ότι η δυνατότητα να παρέχουμε καινοτομία σε αυτόν τον τομέα είναι ζωτικής σημασίας. Το PlainView είναι ένα φωτιστικό με σύγχρονη και ευχάριστη όψη, το οποίο προσφέρει ξεκούραστο φωτισμό υψηλής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί σχεδιαστικό στοιχείο. Οι προδιαγραφές των φωτιστικών είναι υψηλής ποιότητας και προσφέρουν ευελιξία με διαφορετικές επιλογές για πακέτα φωτεινής ισχύος. Χάρη στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά του, το PlainView προσφέρει τον ιδανικό φωτισμό στους χώρους που δεν προορίζονται για εργασία, στο εσωτερικό των επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στους χώρους υποδοχής και τις εισόδους των καταστημάτων.

Οφέλη

- Καθαρό και ομοιόμορφο φως
- Χρήση σε πολλές εφαρμογές
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
- Αξιόπιστο φωτιστικό με μεγάλη διάρκεια ζωής

PlainView, χωνευτό

Χαρακτηριστικά

- Παράθυρο εξαγωγής για ομοιογενές φως
- Μπορεί να δημιουργεί ανεξάρτητες και συνεχείς φωτεινές γραμμές, ενώ διατίθεται σε χωνευτές και κρεμαστές παραλλαγές
- Οι ίδιες μονάδες χρησιμοποιούνται για τις ανεξάρτητες και τις συνεχείς φωτεινές γραμμές, για ευελιξία και ευκολότερη εγκατάσταση
- Παρέχει την ποιότητα Philips

Εφαρμογή

- Γραφείο - περιοχές κυκλοφορίας και κοινόχρηστοι χώροι
- Κλάδος εκπαίδευσης - περιοχές κυκλοφορίας και κοινόχρηστοι χώροι
- Καταστήματα - γενικός φωτισμός σε καταστήματα
- Κλάδος υγείας - περιοχές κυκλοφορίας και κοινόχρηστοι χώροι

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Βασικό χρώμα του φωτιστικού	White
Ρύθμιση έντασης	Όχι, Ναι
Διάταξη οδήγησης	Power supply unit with DALI interface (PSD)
	Power supply unit (PSU)
Αρχική συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Αρχική ισχύς εισόδου	40 W, 50 W
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	90, 95 lm/W

Αρχική φωτεινή ροή	3800 lm, 4800 lm
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Ρεύμα εκκίνησης (A)	19, 22 A
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Υλικό	Περίβλημα: aluminum
Υλικό	Ανακλαστήρας: -
Περίοδος εγγύησης	5 years

Versions

PlainView, χωνευτό

Λεπτομέρειες για το προϊόν

PlainView_Recessed-RC140B-1DPP.tif

PlainView_Recessed-RC140B-2DPP.tif

PlainView_Recessed-RC140B-3DPP.tif

PlainView_Recessed-RC140B-4DPP.tif

PlainView_Recessed-RC140B-5DPP.tif

PlainView_Recessed-RC140B-6DPP.tif

PlainView_Recessed-RC140B-7DPP.tif

PlainView_Recessed-RC140B-8DPP.tif

Λεπτομέρειες για το προϊόν

PlainView_Recessed-RC140B-9DPP.tif

Συνθήκες εφαρμογής	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Έγκριση και εφαρμογή	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP40
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 to 240 V
Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	CE mark
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	F
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	650/30
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Τύπος οπτικού συστήματος	No
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <3
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	≥80
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Χρώμα	White

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
38023699	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150	1%
38024399	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150	-
38027499	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430	1%
38028199	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430	-

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
38023699	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150	Ναι
38024399	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150	Όχι

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
38027499	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430	Ναι
38028199	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430	Όχι

PlainView, χωνευτό

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
38023699	RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150	90 lm/W	3800 lm	40 W
38024399	RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150	90 lm/W	3800 lm	40 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή	Αρχική ισχύς εισόδου
38027499	RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430	95 lm/W	4800 lm	50 W
38028199	RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430	95 lm/W	4800 lm	50 W

© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.