PHILIPS

Lighting



Die beste Lichtqualität bei kleinstmöglichen Strahlern für internationale Modefachgeschäfte

TrueFashion

TrueFashion ist eine Familie von LED-Strahlern speziell für die besonderen Bedürfnisse von Modefachgeschäften. Diese miniaturisierten Strahler mit klarer und feiner Detaillierung bieten ein modernes Design und fügen sich nahtlos in Ihr Ladeninterieur ein, um einen maßgeschneiderten Look zu erzeugen. Diese Strahlerfamilie bietet beste Lichtqualität dank innovativer Linsen, um die Kontraste in den Verkaufsräumen zu optimieren. Dank der Lichtrezepte von Philips für Modefachgeschäfte, die speziell entwickelt wurden, um Farben und visuelle Eigenschaften hervorzuheben, gewährleistet TrueFashion ein hervorragendes Lichterlebnis. Außerdem unterstützt TrueFashion Ihre globalen Expansionspläne, da es für internationale Zertifizierungen vorbereitet ist. Darüber hinaus bieten wir weltweite Logistik und lokale Präsenz. Im Modebereich entwickelt sich ein neues Verhältnis zwischen Online- und Offline-Shopping. TrueFashion erzeugt eine optimale Kundenerfahrung, um Käufer anzuziehen, und bringt gleichzeitig die vernetzte Zukunft der Beleuchtung in das Ladengeschäft, indem es geeignet ist für die Verbindung mit Philips Systemen wie dynamische Schaufenster und EasyAim.

TrueFashion

Vorteile

- Beste Lichtqualität dank Fresnel-Mikrolinsen. Diese reduzieren Streulicht und Blendeffekte, um einen optimalen Lichtstrahl mit gut definierten Kontrasten zu erzeugen, der das Ladendesign hervorhebt und die bestmögliche Präsentation der Kollektion ermöglicht.
- TrueFashion ist eine miniaturisierte Strahlerfamilie, die konzipiert ist, um sich nahtlos in das Ladendesign einzufügen. Die geschlossenen Oberflächen und die feinen Details erzeugen einen modernen Look und reduzieren Staubansammlung. Die eingebaute Optik minimiert Blendeffekte, um den vollen Fokus auf die Ware zu lenken
- Vollständig für eine internationale Zertifizierung vorbereitet, um globale Expansionspläne zu unterstützen. Philips Lighting kann Sie weltweit mit Logistik und lokaler Präsenz unterstützen
- Geeignet für die vernetzten Systeme – EasyAim und dynamisches Schaufenster

Merkmale

- Miniaturiertes Design mit 66 mm Durchmesser für die Mini- und 80 mm Durchmesser für die Kompaktgröße
- Lichtrezepte von Philips für Modegeschäfte: Premium White CRI 90, 3.000 K / 3.500 K / 4.000 K, CrispWhite, sowie neue Rezepte wie PremiumColor und Denim.
- Reflektoren und spezielle Fresnel-Mikrolinsen zur exakten Bündelung des Lichtstrahls
- Besonders engstrahlend, 6° mit 62 Kcd Strahlungsintensität für hohe Schaufenster
- TrueFashion EasyAim für exaktes Anstrahlen in hohen Schaufenstern per App und dynamisches Licht, um Laufkundschaft anzulocken

Anwendung

- Modegeschäfte
- Einzelhandel

Spezifikationen

Zubehör	Blendschutzklappe ST710Z
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Strahlverteilungsleuchte	24°, 30°
Hauptfarbe der Leuchte	Silber, weiß
Dimmbar	Nein
Betriebsgerät	elektronisches Betriebsgerät (PSU)
Initiale ahnlichste Farbtemperatur	3500 K, 4000 K
Initiale Eingangsleistung	28 W, 34 W

Initiale Leuchtenlichtausbeute	79, 96.5 lm/W
Lichtstrom-Neuwert	2700 lm
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Einschaltstrom (A)	20 A
Material	Gehäuse: aluminium
Optik	24 | Ausstrahlungswinkel 24°, 30 | Ausstrahlungswinkel 30°
Leuchtentyp	ST714T
Garantiedauer	5 Jahre

Versions



TRUEFASHION COMPACT IN-TRACK - 4000 K



TRUEFASHION COMPACT IN-TRACK - 3000 K


Produktdetails



ST714T SI TrueFashion2 compact-driver-in-track front view



ST714T SI_20S-27S TrueFashion2 compact-driver-in-track back detail



ST714T SI_20-27S TrueFashion2 compact-driver-in-track central hinge tilt



ST714T SI TrueFashion2 compact-driver-in-track FPO Lens detail

Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nicht zutreffend

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schlagfestigkeit (IK)	IK02
Schutzart (IP)	IP20

Dimmen	
Dimmbar	Nein

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	220 bis 240 V

Allgemeine Eigenschaften	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
CE-Zeichen	ja
IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät inklusive	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
Entflammbarkeitszeichen	-
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit
Produktfamiliencode	ST714T

Initialkennwerte (IEC konform)	
Init. Farbwiedergabeindex	≥90
Lichtstrom-Neuwert	2700 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Eigenschaften

Order Code	Full Product Name	Optiktyp
96944800	ST714T LED27S/PW940 PSU FPO30 SI	30
96945500	ST714T LED27S/PW935 PSU FPO24 WH	24

Initialkennwerte (IEC konform)

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Initiale Eingangsleistung
96944800	ST714T LED27S/PW940 PSU FPO30 SI	(0.374, 0.364) SDCM <3	4000 K	79 lm/W	34 W

Order Code	Full Product Name	Initialer Farbraum	Initiale ähnlichste Farbtemperatur	Initiale LED-Lichtausbeute	Initiale Eingangsleistung
96945500	ST714T LED27S/PW935 PSU FPO24 WH	(0.398, 0.376) SDCM <3	3500 K	96,5 lm/W	28 W

Mechanische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Farbe
96944800	ST714T LED27S/PW940 PSU FPO30 SI	Silber

Order Code	Full Product Name	Farbe
96945500	ST714T LED27S/PW935 PSU FPO24 WH	Weiß

© 2022 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer

www.lighting.philips.com
2022, Februar 23 - Änderungen vorbehalten