PHILIPS

Lighting



Превосходное заливающее освещение при низких первоначальных вложениях

Tango G3 — BVP38x

Энергосберегающий светодиодный прожектор Philips Tango G3 – идеальное решение для широкого спектра объектов, требующих заливающее освещение. Он объединяет светодиодный источник света, оптическую систему, радиатор и драйвер в одном компактном и прочном корпусе, который соответствует стандартам безопасности. Специально разработанный радиатор включает в себя эстетику и функциональность, обеспечивающие отличную надежность.
Благодаря инновационной технологии этот светильник обеспечивает превосходную производительность и более длительный срок службы.

Преимущества

- Эффективность системы достигает 120 лм / Вт, что дает более 50% экономии энергии по сравнению с обычными прожекторами. Функция диммирования обеспечивает повышенную энергоэффективность – освещайте только когда вам нужно. Срок службы достигает 50 000 часов, новейшая конструкция корпуса обеспечивает минимальное время, требуемое на установку и обслуживание прожектора, повышает эффективность работы и удобство в использовании. Набор оптик удовлетворяет любым требованиям к освещению. Прожектор обладает защитой от перенапряжения 15 KV/KA и корпусом, изготовленным из литого алюминия с антикоррозийным покрытием, что позволяет работать даже в самых суровых условиях

Tango G3 — BVP38x

Характеристики

- Высокая энергоэффективность
- Высокий срок службы
- Простота в установке
- Высокая надежность

Применение


- Открытые пространства
- Промышленные зоны
- Фасады зданий
- Билборды
- Парковки
- Порты

Versions



BVP384

Чертеж размеров



Общая информация	
Маркировка CE	Маркировка CE

Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Код защиты от проникновения (IP)	IP66

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Драйвер в комплекте	Знак пожароопасности
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	Да	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	Да	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	Да	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
911401616806	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM	Да	-
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	Да	-
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	Да	-
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	Да	-
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	Да	-

Order Code	Full Product Name	Драйвер в комплекте	Знак пожароопасности
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	Да	-
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	Да	-
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	Да	-
911401617606	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GM	Да	-
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	Да	-
911401618006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM	Да	-
911401618506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM	Да	-
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	Нет	-

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Тип оптической крышки	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонат	>70	72 500 лм
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонат	>70	70 000 лм
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонат	>70	73 300 лм
911401616806	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM	Теплый белый 730	3000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	56 500 лм
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	Теплый белый 730	3000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	56 500 лм
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	Теплый белый 730	3000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	56 500 лм
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм

Tango G3 — BVP38x

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Тип оптической крышки	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Светоотдача
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	Нейтральный белый 740	4000 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм
911401617606	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм
911401618006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM	Нейтрально белый 757	5700 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>70	61 400 лм
911401618506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM	Дневной свет 857	5700 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>80	52 800 лм
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	Дневной свет 857	5700 K	Поликарбонатная микролинзовая оптика	>80	50 400 лм

Механические компоненты и корпус

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	580 В
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	580 В
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	580 В
911401616806	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM	490 В
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	490 В
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	490 В
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	490 В
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	490 В

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	490 В
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	490 В
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	490 В
911401617606	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GM	490 В
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	490 В
911401618006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM	490 В
911401618506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM	490 В
911401619706	BVP384 LED504/857 480W DMX AMB GM	480 В

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	Нет
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	Нет
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	Нет
911401616806	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V SWB GM	Нет
911401616906	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AMB GM	Нет
911401617006	BVP384 LED565/WW 490W 220-240V AWB GM	Нет
911401617106	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SMB GM	Нет
911401617206	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V SWB GM	Нет

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
911401617306	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AMB GM	Нет
911401617406	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V AWB GM	Нет
911401617506	BVP384 LED614/NW 490W 220-240V NB GM	Нет
911401617606	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SMB GM	Нет
911401617706	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V SWB GM	Нет
911401618006	BVP384 LED614/CW 490W 220-240V NB GM	Нет
911401618506	BVP384 LED528/857 490W 220-240V SMB GM	Нет

© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.