PHILIPS

Lighting



安裝靈活，可變色溫

馨程燈帶

出色的光效，安裝靈活

优点

- 更節能，更多選擇，更智能
- 節能省電
- 更節能，更多選擇，更智能
- 絕佳多樣性
- 調光相容性

特点


- 系統效率最高提升至 105 lm/W，3 種流明輸出， 4 種色溫， 可調色溫控制 1000~4000K
- 系統效率高達 110lm/W
- 系統效率最高提升至 105 lm/W，3 種流明輸出， 4 種色溫， 可調色溫控制 1000~4000K
- 4 個流明選項，4 個 CCT
- 可調式白光 1000~4000k & 2700~6500K

应用

- 飯店
- 旅館照明
- 飯店
- 購物中心
- 商店照明
- 購物中心
- 餐廳
- 餐廳照明
- 餐廳
- 醫院
- 醫院
- 超市
- 超市

鏗程燈帶

二维绘图



一般資訊	
CE 標誌	-
內附驅動器	無
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	-
光源可更換	無
裝置部件數量	-
照明技術	
光源的光束角度	120 °
光學罩/鏡頭形狀	-
光學類型	對稱
運轉與電力	
輸入電壓	24 DC V
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +35 °C
認證與應用	
保護等級 IEC	安全等級 III
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	否
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	否
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	否
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	否
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	否
911401759462	LS170S LED8 865 IP20 L5000	否
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	否
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	否
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	否
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	否
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	否
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	否
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	否
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	否
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	否
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	否
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	否
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	否
911401759652	LS170S LED12 840 IP44 L5000	否
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	否
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	否
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	否
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	是
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	是

認證與應用

Order Code	Full Product Name	機械衝擊保護規範	防水防塵規範 (IP)
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759462	LS170S LED8 865 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	IK00	IP20

Order Code	Full Product Name	機械衝擊保護規範	防水防塵規範 (IP)
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	IK00	IP20
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	IK03	IP44

聲程燈帶

Order Code	Full Product Name	機械衝擊保護規範	防水防塵規範 (IP)
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759652	LS170S LED12 840 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	IK03	IP44

Order Code	Full Product Name	機械衝擊保護規範	防水防塵規範 (IP)
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	IK03	IP44
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	IK03	IP44
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	IK03	IP44

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	0.3102;0.3329; SDCM 4
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759462	LS170S LED8 865 IP20 L5000	0.3102;0.3329; SDCM 4
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	0.3102;0.3329; SDCM 4
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	0.38;0.38; SDCM 3
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	0.3102;0.3329; SDCM 4

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	0.463;0.42; SDCM 3
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	0.3825; 0.382; SDCM 3
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759652	LS170S LED12 840 IP44 L5000	0.3825; 0.382; SDCM 3
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	0.4659; 0.421; SDCM 3
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	-
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	-

應用條件

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401759402	LS170S LED4 827 IP20 L5000	不適用
911401759412	LS170S LED4 840 IP20 L5000	不適用
911401759422	LS170S LED4 865 IP20 L5000	不適用
911401759442	LS170S LED8 827 IP20 L5000	不適用
911401759452	LS170S LED8 840 IP20 L5000	不適用
911401759462	LS170S LED8 865 IP20 L5000	不適用
911401759482	LS170S LED12 827 IP20 L5000	不適用
911401759492	LS170S LED12 840 IP20 L5000	不適用
911401759502	LS170S LED12 865 IP20 L5000	不適用
911401759522	LS170S LED16 827 IP20 L5000	不適用
911401759532	LS170S LED16 840 IP20 L5000	不適用
911401759542	LS170S LED16 865 IP20 L5000	不適用

Order Code	Full Product Name	最高調光等級
911401759712	LS170S LED4 927 IP20 L5000	不適用
911401759722	LS170S LED8 927 IP20 L5000	不適用
911401759732	LS170S LED12 927 IP20 L5000	不適用
911401759602	LS170S LED8 827 IP44 L5000	不適用
911401759612	LS170S LED8 840 IP44 L5000	不適用
911401759642	LS170S LED12 827 IP44 L5000	不適用
911401759652	LS170S LED12 840 IP44 L5000	不適用
911401759752	LS170S LED4 927 IP44 L5000	不適用
911401759762	LS170S LED8 927 IP44 L5000	不適用
911401759782	LS170S LED16 927 IP44 L5000	不適用
911401759792	LS170S LED9 TNW IP44 L5000	5%
911401759802	LS170S LED10 TNW IP44 L5000	5%

© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 其他所有商標均為 Signify Holding 或個別擁有人所有財產。