PHILIPS

Lighting



Απλά κορυφαίο LEDΑλλάξτε τώρα στα LED σπουδαίας ποιότητας σε εξαιρετική τιμή

Μίνι προβολέας Ledinaire

Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Γρήγορη απόσβεση: εξοικονόμηση ενέργειας >80% (λαμπτήρες αλογόνου)
- Γρήγορη εγκατάσταση χωρίς άνοιγμα του προβολέα
- Φινίρισμα υψηλής ποιότητας, στιβαρότητα και πλήρης αξιοπιστία της Philips

Χαρακτηριστικά

- Ροή συστήματος: εκδόσεις 900 lm (10 W), 2500 lm (27 W), 4500 lm (50 W) με ουδέτερο λευκό, CRI 80 και 90 lm/W υψηλής απόδοσης
- Εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση IP65 προβολέων, που παρέχονται με καλώδιο και μπορούν να τοποθετηθούν με όρθια ή κρεμαστή στήριξη
- Εκδόσεις με ανιχνευτή κίνησης
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών (Ta 25 °C)
- Πρισματικό γυαλί για άνετο φωτισμό
- Συμμορφώνεται με τα πρότυπα CE, CB, ROHS

τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

Μίνι προβολέας Ledinaire

Εφαρμογή

- Προσόψεις κτιρίων, καταστήματα λιανεμπορίου
- Κήποι, υπόγειες διαβάσεις
- Πίνακες

Χαρακτηριστικά

Aiming Horizontal	to °
Aiming Vertical	to °
AverageAmbientTemperature	-25 to +40 °C
Beam angle	100°
Color	Gray and black
	Flying leads/wires (Flying leads/wires)
	Όχι
	Power supply unit (PSU)
	4000 K
	27, 50 W
	90 lm/W
	2500, 4500 lm
	50 έως 60 Hz
	220 to 240 V
	0.38, 0.64 A
	Ναι
Material of Bracket	Bracket:
Material	Housing: polycarbonate
Material of Reflector	Reflector: -
	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
	2/2 kV
	3 years

Versions



LED Module, system flux 900 lm - LED - 100°



LED Module, system flux 2500 lm



LED Module, system flux 4500 lm

Μίνι προβολέας Ledinaire

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire_mini-BVP105_Led9-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led9-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led9-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led9-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led9-5DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led25-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led25-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led25-3DPP.TIF

Μίνι προβολέας Ledinaire

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire_mini-BVP105_Led25-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led25-5DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led45-1DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led45-2DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led45-3DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led45-4DPP.TIF



Ledinaire_mini-BVP105_Led45-5DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-BVP105-1DPP.TIF

Μίνι προβολέας Ledinaire

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire_floodlight_mini-BVP105-2DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-BVP105_Led45-1DPP.TIF



Ledinaire_floodlight_mini-BVP105_Led45-2DPP.TIF

Μίνι προβολέας Ledinaire

Συνθήκες εφαρμογής	
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Not applicable

Έγκριση και εφαρμογή	
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK07
Προστασία από υπέρταση (κοινής/διαφορικής λειτουργίας)	2/2 kV

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι

Γενικές πληροφορίες	
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	100°
Σήμανση CE	CE mark
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Glass flat frosted (FG)
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Σήμανση ευφλεκτότητας	NO
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 unit
Αριθμός πηγών φωτός	No
Τύπος οπτικού συστήματος	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	>80

Τεχνικός φωτισμός	
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	-
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του στύλου	-
Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω	0

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Χρώμα	Gray and black

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων
38411199	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	LED9S
38488399	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU	LED25S
38490699	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU	LED45S

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
38411199	BVP105 LED9/840 PSU VWB100	900 lm
38488399	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU	2500 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική φωτεινή ροή
38490699	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU	4500 lm

Μίνι προβολέας Ledinaire

© 2019 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
2019, Οκτώβριος 10 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές