PHILIPS

Lighting



Elegant belysning som uppfyller standarderna för kontor och ger nya möjligheter

TrueLevel, utanpåliggande montage

Idag ska belysningsarmaturer inte bara ge bra ljus, men även vara redo för kommande innovationer och sänka kostnaderna för belysning. De ska kunna anslutas till styrstystem och självklart ha en elegant design. Philips TrueLevel uppfyller och överträffar dessa krav! Styrkan ligger i installationstekniken och effektiviteten hos TrueLevel – du får utmärkt belysning som uppfyller kraven till kontorsstandarder och som kan anslutas till smarta belysningssystem. Den minimalistiska och eleganta designen kompletterar upplevelsen. TrueLevel är det perfekta valet för kontorsbelysning.

Fördelar

- Hög ljuskvalitet som uppfyller standarderna för kontor
- Ger nya möjligheter för kontor
- Elegant design som förhöjer inredningsarkitekturen

Funktioner

- Inga ljusavbrott på ljusytan, skarpa och väldefinierade hörn, behagligt för ögonen
- Kan paras ihop med belysningsstyrningar
- Ren, minimalistisk design

TrueLevel, utanpåliggande montage

Användning

- Kontorslokaler
- Utbildningslokaler

specifikationer

	- °
Color	Svart, silver, vit
	Tryckanslutning och draggänga (tryckanslutning och draggänga)
	1 %
	4000K
	12,4, 13,4, 17,8, 21,5, 22,5, 32, 33, 35,5, 38,5, 39,5, 42,5W
	97, 107, 118, 121, 127, 130, 134, 138, 144, 153lm/W
	1900, 3100, 4300, 5000lm

	50 till 60 Hz
	220–240V
	19A
	840 neutralvit
Material	Armaturhus: stål
	70 000 timmar
	50000timmar
	25 000 timmar

Versions

TrueLevel - LED Module, system flux 3100 lm

TrueLevel - LED Module, system flux 3100 lm

TrueLevel - LED Module, system flux 3100 lm



TrueLevel - LED Module, system flux 3100 lm



TrueLevel, utanpåliggande montage

Produktinformation

TrueLevel_Surface Mounted-SM540C-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM540C-1DPP.TIF

TrueLevel_Surface Mounted-SM540C-3DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM540C-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM540C-7DPP.TIF

TrueLevel_Surface Mounted-SM540C_ACL-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM540C_ACL-1DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM540C_ACL-2DPP.TIF



TrueLevel, utanpåliggande montage

Produktinformation

TrueLevel_Surface Mounted-SM540C_ACL-3DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM540C_ACL-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM540C_ACL-7DPP.TIF

TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_BK-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_BK-3DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_BK-2DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_BK-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_BK-7DPP.TIF



TrueLevel, utanpåliggande montage

Produktinformation

TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_BK-1DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_SI-5DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_SI-2DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_SI-3DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_SI-6DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_SI-1DPP.TIF



TrueLevel_Surface Mounted-SM541C_SI-7DPP.TIF



TrueLevel, utanpåliggande montage

Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Max. dimringsnivå	1%

Användning och godkännande	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02
Kod för kapslingsklass	IP40

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Drift och elektricitet	
Inspänning	220-240 V

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Sockel	-
CE-märkning	CE märkning
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Optikavskärmning/optiktyp	PM
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC plus mark
Säkerhetsmärkning, antändlighet	F
Driftdon	-
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 5 s
Utbytbar ljuskälla	No
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Antal ljuskällor	1
Optiktyp	No
UL-märkning	No

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Init. Korr. Färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	≥80
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Mekanik och armaturhus	
Geometri	-

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Snittlivslängd L80B50	50000 h
Snittlivslängd L90B50	25000 h

Användningsförhållanden

Order Code	Full Product Name	Lämplig för slumpmässig brytning
06559100	SM540C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	Nej
06575100	SM541C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	Nej
06576800	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 9003	Nej
06560700	SM540C LED19S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	Ja
06565200	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	Nej
06571300	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	Nej
06566900	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	Nej
06572000	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	Nej

Allmän information (1/2)

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod	Standard-RAL-färg
06559100	SM540C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	LED19S	No	SM540C	Vit signal

TrueLevel, utanpåliggande montage

Order Code	Full Product Name	Lampfamiljskod	Inbyggd styrning	Produktfamiljskod	Standard-RAL-färg
06575100	SM541C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	LED19S	No	SP543P	Vit signal
06576800	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 9003	LED31S	No	SM541C	Vit signal
06560700	SM540C LED19S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	LED19S	ACL	SM540C	Vit signal
06565200	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	LED31S	No	SM540C	-
06571300	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	LED31S	No	SM541C	-
06566900	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	LED31S	No	SM540C	-
06572000	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	LED31S	No	SM541C	-

Allmän information (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typbeskrivning
06559100	SM540C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	OC
06575100	SM541C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	NOC
06576800	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 9003	NOC
06560700	SM540C LED19S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	OC
06565200	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	OC
06571300	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	NOC
06566900	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	OC
06572000	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	NOC

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initialt LED-ljusutbyte	Initialt ljusflöde	Initial ineffekt
06559100	SM540C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	173 lm/W	1900 lm	11 W
06575100	SM541C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	116 lm/W	1900 lm	16.4 W
06576800	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 9003	102 lm/W	3100 lm	30.5 W
06560700	SM540C LED19S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	173 lm/W	1900 lm	11 W
06565200	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	151 lm/W	3100 lm	20.5 W
06571300	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	102 lm/W	3100 lm	30.5 W
06566900	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	151 lm/W	3100 lm	20.5 W
06572000	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	102 lm/W	3100 lm	30.5 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Färg
06559100	SM540C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	Vit
06575100	SM541C LED19S/840 PSD PIP L1480 9003	Vit
06576800	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 9003	Vit
06560700	SM540C LED19S/840 PSD ACL PIP L1480 9003	Vit
06565200	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	Svart
06571300	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 BK	Vit
06566900	SM540C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	Silver
06572000	SM541C LED31S/840 PSD PIP L1480 SI	Vit

TrueLevel, utanpåliggande montage

© 2019 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com
2019, September 16 - data som kan komma att ändras