



Luz descendente miniaturizada con un rendimiento óptico líder y gran diversidad

LuxSpace G4

LuxSpace Gen4 es la nueva gama de luces LED descendentes que combinan la suavidad de la luz y un rendimiento líder con un aspecto lujoso

Beneficios

- Confort visual
- Múltiples opciones para diversas aplicaciones
- Iluminación inteligente

Características

- Factor de forma miniaturizado
- Gran eficiencia óptica
- Gran variedad de productos
- Blanco ajustable

Aplicaciones

- Oficina
- centro comercial
- hoteles
- tiendas minoristas

Versions



Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 °C a +40 °C

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico IK03

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220 a 240 V

Funcionamiento de emergencia

Tipo lente/cubierta óptica Reflector

Driver incluido Si

Test del hilo incandescente Temperatura de 650 °C, duración de 30 s

Fuente de luz sustituible No

Tipo de óptica Reflector facetado con ángulo de haz de 60°

Información general

Índice Índice de reproducción cromática >80

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Datos técnicos de la luz

Color Blanco y negro

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L80B50 50000 h

Vida útil media L90B50 21000 h

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	No aplica
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	No aplica
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	1%
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	No aplica
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	No aplica
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	1%
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	No aplica
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	No aplica
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	No aplica
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	No aplica
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	No aplica
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	No aplica
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	No aplica
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	No aplica
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	No aplica
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	No aplica
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	1%
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	1%
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	1%
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	1%
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	No aplica
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	No aplica
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	No aplica
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	No aplica
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	No aplica
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	No aplica
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	No aplica
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	No aplica
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	1%
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	1%
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	1%
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	1%
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	1%

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	1%
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	1%

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	IP20
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	IP20
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	IP20
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	IP54/20
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	IP20
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	IP20
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	IP20
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	IP20
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	IP20

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	IP20
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	IP54/20
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	IP54/20

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	No
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	No
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	Sí
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	No
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	No
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	Sí
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	No
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	No
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	No
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	No
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	No
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	No
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	No
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	No
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	No
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	No
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	Sí
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	Sí
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	Sí
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	Sí
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	Sí
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	Sí
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	No
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	No
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	No
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	No
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	No
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	No
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	No
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	No
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	Sí
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	Sí
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	Sí
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	Sí
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Sí
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Sí
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Sí

Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	Seguridad clase II
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	Seguridad clase II
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	Seguridad clase II
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C D125 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	Seguridad clase II
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	Seguridad clase II
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	Seguridad clase II
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	Seguridad clase II
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	Seguridad clase I
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	Seguridad clase I
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	Seguridad clase I
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	Seguridad clase I
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	Seguridad clase I
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Seguridad clase II

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	Seguridad clase II
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	Seguridad clase I
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase I
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase I
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase I
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB WP GM	Seguridad clase I

Información general

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
911401547541	DN588B LED6/830 PSU C D125 C WH WB GM	3000 K	109 lm/W	720 lm	6.6 W
911401547641	DN588B LED6/840 PSU C D125 C WH WB GM	4000 K	114 lm/W	750 lm	6.6 W
911401548741	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB GM	4000 K	114 lm/W	750 lm	6.6 W
911401549541	DN588B LED6/830 PSU C D125 WH WB WP GM	3000 K	103 lm/W	680 lm	6.6 W
911401549641	DN588B LED6/840 PSU C	4000 K	108 lm/W	710 lm	6.6 W

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial	Potencia de entrada inicial
911401550541	DN588B LED6/840 PSD C D125 WH WB WP GM	4000 K	108 lm/W	710 lm	6.6 W
911401547741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB GM	3000 K	118 lm/W	990 lm	8.4 W
911401547841	DN589B LED10/840 PSU C D150 WH WB GM	4000 K	125 lm/W	1050 lm	8.4 W
911401547941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB GM	3000 K	176 lm/W	1480 lm	8.4 W

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminico inicial	Potencia de entrada inicial
911401548041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB GM	4000 K	185 lm/W	1550 lm	8.4 W
911401548141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM	3000 K	113 lm/W	2030 lm	18 W
911401548241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB GM	4000 K	119 lm/W	2150 lm	18 W
911401548341	DN593B LED30/830 PSU C D200 WH WB GM	3000 K	102 lm/W	3300 lm	32.5 W
911401548441	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB GM	4000 K	105 lm/W	3400 lm	32.5 W
911401548541	DN594B LED40/830 PSU C D200 WH WB GM	3000 K	103 lm/W	4100 lm	39.7 W
911401548641	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB GM	4000 K	108 lm/W	4300 lm	39.7 W
911401548841	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB GM	3000 K	118 lm/W	990 lm	8.4 W
911401548941	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB GM	4000 K	125 lm/W	1050 lm	8.4 W
911401549041	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB GM	4000 K	115 lm/W	1550 lm	13.5 W
911401549141	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB GM	3000 K	105 lm/W	2030 lm	19.3 W
911401549241	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB GM	4000 K	111 lm/W	2150 lm	19.3 W
911401549341	DN593B LED30/840 PSD C D200 WH WB GM	4000 K	105 lm/W	3400 lm	32.5 W
911401549441	DN594B LED40/840 PSD C D200 WH WB GM	4000 K	108 lm/W	4300 lm	39.7 W
911401549741	DN589B LED10/830 PSU C D150 WH WB WP GM	3000 K	112 lm/W	940 lm	8.4 W
911401549841	DN589B LED10/840 PSU C	4000 K	119 lm/W	1000 lm	8.4 W

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminico inicial	Potencia de entrada inicial
	D150 WH WB WP GM				
911401549941	DN590B LED15/830 PSU C D150 WH WB WP GM	3000 K	104 lm/W	1410 lm	13.5 W
911401550041	DN590B LED15/840 PSU C D150 WH WB WP GM	4000 K	109 lm/W	1470 lm	13.5 W
911401550141	DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB WP GM	3000 K	107 lm/W	1930 lm	18 W
911401550241	DN591B LED20/840 PSU C D200 WH WB WP GM	4000 K	113 lm/W	2040 lm	18 W
911401550341	DN593B LED30/840 PSU C D200 WH WB WP GM	4000 K	99 lm/W	3230 lm	32.5 W
911401550441	DN594B LED40/840 PSU C D200 WH WB WP GM	4000 K	103 lm/W	4090 lm	39.7 W
911401550641	DN589B LED10/830 PSD C D150 WH WB WP GM	3000 K	112 lm/W	940 lm	8.4 W
911401550741	DN589B LED10/840 PSD C D150 WH WB WP GM	4000 K	119 lm/W	1000 lm	8.4 W
911401550841	DN590B LED15/840 PSD C D150 WH WB WP GM	4000 K	109 lm/W	1470 lm	13.5 W
911401550941	DN591B LED20/830 PSD C D200 WH WB WP GM	3000 K	107 lm/W	1930 lm	18 W
911401551041	DN591B LED20/840 PSD C D200 WH WB WP GM	4000 K	113 lm/W	2040 lm	18 W
911401551141	DN593B LED30/840 PSD C	4000 K	99 lm/W	3230 lm	32.5 W

LuxSpace G4

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminico inicial	Potencia de entrada inicial
	D200 WH WB WP GM				
911401551241	DN594B LED40/840 PSD C	4000 K	103 lm/W	4090 lm	39.7 W

Order Code	Full Product Name	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo luminico inicial	Potencia de entrada inicial
	D200 WH WB WP GM				

