PHILIPS

Lighting

Il sistema di illuminazione per altezze elevate adattabile e ad alta efficienza con opzioni di connettività per sistemi di illuminazione e applicazioni software.

GentleSpace Gen3

Con la terza generazione dell'illuminazione a sospensione di GentleSpace, continuiamo a portare innovazioni sul mercato offrendo soluzioni di illuminazione ad alta efficienza per elevate altezze ed applicazioni industriali. GentleSpace gen3 offre una vasta gamma di opzioni in termini di ottiche ed ampiezze del fascio luminoso (da molto stretto a largo), diverse possibilità di montaggio, pacchetti lumen e accessori. GentleSpace gen3 è la soluzione di illuminazione su misura, ideale per qualsiasi altezza ed applicazione industriale. E' possibile gestire facilmente eventuali modifiche nei requisiti dell'applicazione (come le modifiche al layout) grazie al suo sistema ottico flessibile, che può essere facilmente regolato anche dopo l'installazione. Inoltre GentleSpace gen3 offre anche l'opzione di connettività avanzata ed è adattabile ai sistemi IoT come Interact Industry. Nel complesso, se stai

cercando una soluzione "plug&play" affidabile, efficiente, flessibile e controllabile in remoto, GentleSpace gen3 è la soluzione che più si addice alle tue esigenze.

Vantaggi

- Visibilità di alta qualità combinata a grande uniformità e abbagliamento ridotto
- Soluzione robusta e affidabile per una lunga durata
- Soluzione altamente efficiente, che offre un vantaggioso costo totale di proprietà
- Estremamente adattabilità e flessibile alle mutevoli esigenze applicative
- Adattabile ai software di gestione dell'illuminazione
- Ampie applicazioni possibili: produzione alimentare, stabilimenti e magazzini con soffitti di elevate altezze

Caratteristiche

- Ad alta efficienza fino a 160 lm/W
- Lunga durata di L80 a 100 mila ore
- Sistema di montaggio rimovibile per facilitare l'installazione
- Totalmente conforme alla direttiva EN-12464-1; basso riverbero e resa cromatica ≥ 80
- Opzione per la copertura antipolvere per soddisfare i requisiti dell'industria alimentare
- Adatto per nuove installazioni o per la sostituzione punto a punto di sorgenti HPI 250 W, HPL 400W o HPI 400W, per una riduzione del consumo energetico fino al 65%
- Ampia varietà di ottiche per soddisfare i requisiti applicativi, anche con la possibilità di una variante ottica regolabile con la flessibilità di passare da NB a WB con un facile meccanismo di regolazione
- Compatibile con Interact Industry e Philips GreenWarehouse

Applicazione

- Impianti per la produzione di generi alimentari
- Centri di magazzino e logistica
- Centri sportivi al coperto, piscine e padiglioni espositivi

Versions

New Highbay

GentleSpace Gen3

GentleSpace Gen3

New Highbay

Versions

GentleSpace Gen3

New Highbay

GentleSpace Gen3

New Highbay

New Highbay

Condizioni di applicazione	
Livello regolazione massimo	10%
Adatto per accensione casuale	No
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP65
Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	220-240 V
Informazioni generali	
Angolo del fascio della sorgente luminosa	114 °
Marchio CE	Si
Driver incluso	Si
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	NO
Sorgente luminosa sostituibile	Si
Numero di unità elettriche	1 unit
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indice di resa dei colori iniz.	>80
Tolleranza flusso luminoso	+/-10%

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Da -30 a +45 °C
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Da -30 a +45 °C
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Da -30 a +45 °C
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Da -30 a +45 °C
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Da -30 a +45 °C
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Da -30 a +45 °C
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Da -30 a +45 °C
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Da -30 a +45 °C
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Da -30 a +45 °C
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Da -30 a +45 °C
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Da -30 a +45 °C
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Da -30 a +45 °C
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Da -30 a +45 °C
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Da -30 a +45 °C
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Da -30 a +45 °C
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Da -30 a +45 °C
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Da -30 a +45 °C
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Da -30 a +45 °C
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Da -30 a +45 °C
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Da -30 a +45 °C
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Da -30 a +45 °C
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Da -30 a +45 °C
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Da -30 a +45 °C
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Da -30 a +45 °C
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Da -30 a +45 °C
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Da -30 a +45 °C
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Da -30 a +45 °C
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Da -30 a +45 °C
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Da -30 a +45 °C
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Da -40 a +70 °C
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Da -30 a +60 °C
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Da -30 a +45 °C
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Da -30 a +45 °C
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Da -30 a +45 °C
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Da -30 a +45 °C
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Da -30 a +45 °C
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Da -30 a +45 °C

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Da -30 a +45 °C
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Da -30 a +45 °C
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Da -40 a +70 °C
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Da -40 a +70 °C
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Da -30 a +60 °C
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Da -30 a +45 °C
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Da -30 a +45 °C
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Da -30 a +45 °C
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Da -30 a +45 °C
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Da 0 a +25 °C
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Da -30 a +45 °C
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Da -30 a +45 °C
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Da -40 a +70 °C
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Da -30 a +60 °C
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Da -30 a +45 °C
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Da -30 a +45 °C
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Da -30 a +45 °C
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Da -30 a +45 °C
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Da -30 a +45 °C
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Da -30 a +45 °C
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Da -30 a +45 °C
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Da -30 a +45 °C
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Da -30 a +45 °C
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Da -30 a +45 °C
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Da -30 a +45 °C
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Da -30 a +45 °C
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Da -40 a +70 °C
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Da -40 a +70 °C
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Da -30 a +60 °C
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Da -30 a +60 °C
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Da -30 a +60 °C

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Codice protezione impatti meccanici
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	IK07
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	IK07
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	IK07
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	IK08
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	IK07
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	IK08
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	IK07
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	IK08

Order Code	Full Product Name	Codice protezione impatti meccanici
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	IK08
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	IK08
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	IK08
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	IK08
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	IK07
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	IK07

Order Code	Full Product Name	Codice protezione impatti meccanici
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	IK07
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	IK07
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	IK08
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	IK07
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	IK08
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	IK08
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	IK07
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	IK08
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	IK08
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	IK08
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	IK07
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	IK07
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	IK07
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	IK07
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	IK07
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	IK07
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	IK07
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	IK07

Order Code	Full Product Name	Codice protezione impatti meccanici
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	IK07
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	IK07
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	IK07
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	IK08
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	IK07
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	IK07
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	IK07
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	IK07
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	IK07
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	IK07
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	IK07
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	IK07
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	IK07
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	IK07
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	IK07
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	IK07
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	IK07
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	IK07
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	IK08
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	IK07
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	IK07
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	IK08
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	IK07
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	IK07
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	IK07

Informazioni generali (1/2)

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Test filo incandescente	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY481P

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Test filo incandescente	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY481P

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Test filo incandescente	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY481P
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY481P
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY481P
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY481P
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY481P
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY480P
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY480P
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY480P
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY480P
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY480P
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY480P
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY480P
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY482P
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Test filo incandescente	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY481P
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY481P
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY480P
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY480P
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY481P
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40832900	BY481P LED350S/840	Classe di isolamento I	Temperatura 850 °C, durata 30 s	WB	BY481P

Order Code	Full Product Name	Classe di protezione IEC	Test filo incandescente	Tipo di ottica	Codice famiglia prodotto
	PSD WB GC SI ELD3				
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY483P
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY480P
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	HRO	BY480P
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY480P
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY480P
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Classe di isolamento I	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	MB	BY481P
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	NB	BY481P
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Classe di isolamento II	Temperatura 650 °C, durata 30 s	WB	BY481P

Informazioni generali (2/2)

Order Code	Full Product Name	Service tag
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Sì
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Sì
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Sì
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Sì
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Sì
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Sì
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Sì
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Sì
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Sì
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Sì
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Sì
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Sì
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Sì
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Sì

Order Code	Full Product Name	Service tag
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Sì
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	-
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	-
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	-
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	-
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Sì
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Sì
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Sì
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Sì
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Sì
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Sì
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Sì
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Sì
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Sì
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Sì
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Sì
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Sì
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Sì
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Sì
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Sì
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Sì
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Sì
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Sì
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Sì
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Sì
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	-
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	-
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	-
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	-
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Sì
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Sì
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Sì
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Sì
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Sì
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Sì
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Sì
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Sì

Order Code	Full Product Name	Service tag
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Sì
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Sì
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Sì
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Sì
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Sì
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Sì
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Sì
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Sì
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Sì
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Sì
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Sì
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Sì
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Sì
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Sì
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Sì
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Sì
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Sì
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Sì
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Sì
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Sì
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Sì
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Sì
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Sì
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Sì
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Sì
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Sì
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Sì
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Sì
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	-
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	-
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	-

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W

GentleSpace Gen3

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	169 lm/W	35000 lm	206 W
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	169 lm/W	35000 lm	206 W
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	25000 lm	144 W
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	25000 lm	144 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	6500 K	141 lm/W	17000 lm	120 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	6500 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	16500 lm	98 W
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	16500 lm	98 W
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	4000 K	173 lm/W	13000 lm	75 W
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	4000 K	173 lm/W	13000 lm	75 W
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore corr. Iniziale	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale	Potenza in ingresso iniziale
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	6500 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	4000 K	154 lm/W	13000 lm	84 W
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	4000 K	141 lm/W	17000 lm	120 W
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	6500 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	154 lm/W	25000 lm	162 W
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	4000 K	150 lm/W	35000 lm	232 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Colore
40730800	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
40731500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI	Argento RAL 9006
40732200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI	Argento RAL 9006
40734600	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI	Argento RAL 9006
40741400	BY481P LED250S/840 PSD WB PC SI	Argento RAL 9006
40743800	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
40744500	BY481P LED250S/840 PSD MB PC SI	Argento RAL 9006
40763600	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI	Argento RAL 9006
40767400	BY481P LED350S/840 PSD HRO GC SI	Argento RAL 9006
40768100	BY481P LED350S/840 PSD NB GC SI	Argento RAL 9006
40769800	BY481P LED250S/840 PSD HRO PC SI	Argento RAL 9006
40793300	BY481P LED350S/840 PSD WB PC SI	Argento RAL 9006
40795700	BY481P LED250S/840 PSD NB PC SI	Argento RAL 9006
40798800	BY481P LED350S/840 PSD MB PC SI	Argento RAL 9006
40799500	BY481P LED350S/840 PSD HRO PC SI	Argento RAL 9006
97568500	BY481P LED350S/840 PSD HE MB GC SI	Argento RAL 9006
97569200	BY481P LED350S/840 PSD HE WB GC SI	Argento RAL 9006
97570800	BY481P LED250S/840 PSD HE MB GC SI	Argento RAL 9006
97571500	BY481P LED250S/840 PSD HE WB GC SI	Argento RAL 9006
40733900	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
40736000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
40738400	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI	Argento RAL 9006
40739100	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC SI	Argento RAL 9006
40742100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI	Argento RAL 9006
40745200	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI	Argento RAL 9006
40762900	BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI	Argento RAL 9006
40773500	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI	Argento RAL 9006
40774200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC SI	Argento RAL 9006
40783400	BY480P LED130S/840 PSD NB PC SI	Argento RAL 9006
40785800	BY480P LED130S/840 PSD NB GC SI	Argento RAL 9006
40787200	BY480P LED130S/840 PSD HRO PC SI	Argento RAL 9006
40789600	BY480P LED170S/840 PSD MB PC SI	Argento RAL 9006
40791900	BY480P LED130S/840 PSD MB PC SI	Argento RAL 9006
40796400	BY480P LED170S/840 PSD HRO PC SI	Argento RAL 9006
40828200	BY480P LED170S/865 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
01089500	BY480P LED130S/865 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
01090100	BY482P LED170S/840 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
01092500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI XT	Argento RAL 9006
01093200	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI XT	Argento RAL 9006
97572200	BY480P LED170S/840 PSD HE MB GC SI	Argento RAL 9006
97573900	BY480P LED170S/840 PSD HE WB GC SI	Argento RAL 9006
97574600	BY480P LED130S/840 PSD HE MB GC SI	Argento RAL 9006
97575300	BY480P LED130S/840 PSD HE WB GC SI	Argento RAL 9006
40740700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH BR	Bianco WH

Order Code	Full Product Name	Colore
40764300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH BR	Bianco WH
40750600	BY481P LED250S/840 PSD MB GC SI BR	Argento RAL 9006
40758200	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI BR	Argento RAL 9006
40778000	BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI BR	Argento RAL 9006
40786500	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC SI BR	Argento RAL 9006
40790200	BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR	Argento RAL 9006
40801500	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI BR	Argento RAL 9006
40752000	BY480P LED170S/840 PSD WB GC SI BR	Argento RAL 9006
40755100	BY480P LED130S/840 PSD MB GC SI BR	Argento RAL 9006
40766700	BY480P LED130S/840 PSD WB GC SI BR	Argento RAL 9006
40779700	BY480P LED170S/840 PSD MB GC SI BR	Argento RAL 9006
40784100	BY480P LED130S/840 PSD HRO GC SI BR	Argento RAL 9006
40797100	BY480P LED170S/840 PSD NB GC SI BR	Argento RAL 9006
97106900	BY480P LED130S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006
97107600	BY480P LED130S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006
97108300	BY480P LED170S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006
40757500	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH	Bianco WH
40771100	BY481P LED250S/840 PSD MB PC WH	Bianco WH
40777300	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH	Bianco WH
40800800	BY481P LED250S/840 PSD HRO GC WH	Bianco WH
40830500	BY481P LED250S/865 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
40832900	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI ELD3	Argento RAL 9006
40892300	BY481P LED250S/840 PSD-CLO WB GC SI	Argento RAL 9006
01091800	BY483P LED250S/840 PSD WB GC SI	Argento RAL 9006
01094900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC SI XT	Argento RAL 9006
01095600	BY481P LED350S/840 PSD WB GC SI XT	Argento RAL 9006
01102100	BY481P LED250S/840 PSED WB GC SI	Argento RAL 9006
01103800	BY481P LED250S/840 PSED-CLO WB GC SI	Argento RAL 9006
40760500	BY480P LED130S/840 PSD WB GC WH	Bianco WH
40772800	BY480P LED170S/840 PSD MB GC WH	Bianco WH
40775900	BY480P LED170S/840 PSD WB GC WH	Bianco WH
40776600	BY480P LED130S/840 PSD MB GC WH	Bianco WH
40780300	BY480P LED170S/840 PSD HRO GC WH	Bianco WH
40782700	BY480P LED170S/840 PSD NB GC WH	Bianco WH
40802200	BY480P LED170S/840 PSD WB PC WH	Bianco WH
40781000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC WH BR	Bianco WH
40788900	BY481P LED250S/840 PSD WB GC WH BR	Bianco WH
41152700	BY481P LED350S/865 PSD WB PC SI BR	Argento RAL 9006
97109000	BY481P LED250S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006
97110600	BY481P LED250S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006
97111300	BY481P LED350S/840 PSD MB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006
97112000	BY481P LED350S/840 PSD NB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006
97113700	BY481P LED350S/840 PSD WB GC II SI BR XT	Argento RAL 9006

© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.

www.lighting.philips.com
2023, Marzo 28 - Dati soggetti a modifiche