

LED-lyskilder med klassisk glødetråd giver dekorativ belysning

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Fordele

- Ca. 90 % energibesparelse
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af klassiske, traditionelle lyskilder

Funktioner

- Klassisk design og klassiske former
- De er designet til at blive set, og ser godt ud både tændt og slukket
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- Høj farvegengivelse (CRI over 80) for levende farver
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Perfekt til dekorative installationer
- Anvendelser i hjemmet
- Hoteller og restauranter

registrerede til at ændre

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Versions




CLA LEDcandle 25W E14 827 FR P45



LEDcandle Classic 35W E14 P45 Mirror Crown 827 CL ND

Målskitse



Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm
LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	45 mm	82 mm

Generelle oplysninger	
Fod	E14
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	827
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	P45

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	470 lm
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	397 lm

Drift og el

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 W	35 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	T-kappe, maks. (nom.)
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	-20 °C til 45 °C	55 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde	T-kappe, maks. (nom.)
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	-	45 °C


Mekanik og armaturhus


Order Code	Full Product Name	Pære finish
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	Matteret

Order Code	Full Product Name	Pære finish
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	Spejlkrone

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
76343500	LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	5 kWh
76351000	LEDClassic CM P45 35W WW E14 CL ND SRT4	4 kWh





© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.