



# Ledinaire floodlight

## Проверенная временем эффективность. День за днем.

### Ledinaire floodlight

Линейка Ledinaire включает в себя популярные светодиодные светильники, которые сочетают высокое качество Philips и приемлемые цены. Надежные, экономичные и доступные — прекрасный выбор.

#### Преимущества

- Проверено временем
- Надежность
- Выгодное приобретение

#### Характеристики

- Широкий спектр применений со световым потоком от 1000 лм до 21 000 лм
- Теплая белая (3000 К) и нейтрально белая (4000 К) версия
- Прожектор в сверхплоском корпусе с защитой IP65, IK07, кабель поставляется в комплекте, установка на опорах или крепление к потолку
- Длительный срок службы (50 000 часов)
- Версии с датчиком движения
- Асимметричные версии

# Ledinaire floodlight

## Применение

- Фасады зданий, розничные магазины
- Сады, подземные переходы
- Рекламные щиты

## Спецификации

<b>Average Ambient Temperature</b>	-25 to +40 °C		50 или 60 Hz
<b>Color</b>	Aluminum and gray		220 to 240 V
	0.2 %		2.48, 3.28, 3.52 A
	100 lm/W	<b>Material</b>	Housing: Литой алюминий
	10000, 15000, 20000 lm		Asymmetrical

## Versions



# Ledinaire floodlight

## Условия эксплуатации

Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
---	----------------

## Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Защита светильника от бросков напряжения до 4 кВ в дифференциальном и до 4 кВ в обычном режиме

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
-------------------------------------	----

## Общая информация

Распределение света светильника	30° x 80°
Маркировка CE	CE mark
Цвет источника света	Нейтральный белый 840
Тип оптического плафона/линзы	GC
Драйвер в комплекте	Yes
Знак пожароопасности	NO
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	-
Тип оптики	Asymmetrical

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. корр. цветовая температура	4000 K
Нач. коэффициент цветопередачи	80

## Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	0°
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	0°
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0

## Механические компоненты и корпус

Цвет	Aluminum and gray
------	-------------------

## Общая информация

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства
911401733302	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	LED100
911401733312	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	LED150
911401733322	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	LED200

## Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача
911401733302	BVP155 LED100/840 PSU 100W AWB CE	10000 lm
911401733312	BVP155 LED150/840 PSU 150W AWB CE	15000 lm

Order Code	Full Product Name	Начальная светоотдача
911401733322	BVP155 LED200/840 PSU 200W AWB CE	20000 lm

## Ledinaire floodlight



© 2019 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2019, Сентябрь 9 - Данные для изменения