PHILIPS

Lighting

Philips Ledinaire highbay – Για τις καθημερινές εργασίες σας φωτισμού, άμεσα διαθέσιμος και ευκολία στην εγκατάσταση.

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Η σειρά Ledinaire Highbay περιέχει μια επιλογή από άμεσα διαθέσιμα φωτιστικά LED καμπάνες μεγάλου ύψους που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή. Το Ledinaire Highbay παρέχει απλή και ευέλικτη εγκατάσταση, είτε σε άγκιστρο είτε σε προαιρετικό στήριγμα. Τα προϊόντα μπορούν να εγκατασταθούν με προαιρετικούς ανακλαστήρες για χαμηλότερη θάμβωση.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Ευρεία κάλυψη εφαρμογών

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Χαρακτηριστικά

- Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
- Δύο πακέτα και μεγέθη φωτεινής ισχύος: 10.000 lm 24 cm (BY020P), 20.000 lm 34 cm (BY021P)
- Υψηλή προστασία (IP65), ιδανική για κάθε εφαρμογή
- Συμπεριλαμβάνεται βύσμα IP65
- Μονή ανάρτηση με άγκιστρο τοποθέτησης

Εφαρμογή

- Αποθήκες
- Χώροι παραγωγής

Versions

Ledinaire High-bay BY021P

Ledinaire High-bay BY020P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων





Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Ledinaire High-bay BY020P with hook 2 DPP4



Ledinaire High-bay BY020P back DPP1



Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire High-bay BY020P with hook DPP3



Ledinaire High-bay BY021P front DPP2

Ledinaire High-bay BY021P with hook DPP3



Ledinaire High-bay BY020P front DPP2

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire High-bay BY021P back DPP1

Ledinaire High-bay BY020P connector DPP5

Ledinaire Highbay G2 SPP

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Γενικές πληροφορίες	
Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	-
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τύπος οπτικού συστήματος	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Θερμοκρασία	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι

Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK06
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Αρχική χρωματικότητα	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Προϋποθέσεις εφαρμογής	
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	122 lm/W	20.500 lm
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	112 lm/W	10.500 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	168 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	94 W

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

© 2024 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
2024, Φεβρουάριος 1 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές