Philips Ledinaire Campana

Ledinaire Campana

La gama Ledinaire contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible. Las campanas Ledinaire permiten una instalación sencilla y flexible, ya sea en un gancho o en un soporte opcional. Los productos pueden instalarse con reflectores opcionales para reducir el deslumbramiento.

Beneficios

- Sustitución directa de alumbrado convencional
- Ahorros energéticos por encima de 50%
- Fácil instalación
- Larga vida que reduce el mantenimiento al mínimo

Características

- Campana industrial con tecnología Led
- Disponible dos tamaños:
- - BY020P euqivalente a HPI-P 250W
- - BY021P euqivalente a HPI-P 400W
- No regulable
- Temperaturas de color: 4000K
- Vida: 50.000h@L65
- IP65; IK06

Aplicaciones

- Almacenes
- Plantas industriales

Ledinaire Campana

Versions

Ledinaire High-bay BY021P

Ledinaire High-bay BY020P

Plano de dimensiones





Detalles del producto

Ledinaire High-bay BY020P with hook 2 DPP4



Ledinaire High-bay BY020P back DPP1



Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire Campana

Detalles del producto

Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire High-bay BY020P with hook DPP3



Ledinaire High-bay BY021P front DPP2

Ledinaire High-bay BY021P with hook DPP3



Ledinaire High-bay BY020P front DPP2



Ledinaire High-bay BY021P back DPP1

Ledinaire High-bay BY020P connector DPP5

Ledinaire Highbay G2 SPP

Ledinaire Campana

Información general	
Marca CE	Marca CE
Driver incluido	Sí
Certificado ENEC	-
Marca de inflamabilidad	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Fuente de luz sustituible	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad

Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80
Tipo de óptica	Haz ancho

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Color de la carcasa	Gris

Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Índice de protección frente a choque mecánico	IK06
Código de protección de entrada	IP65

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	122 lm/W	20.500 lm
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	112 lm/W	10.500 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
52404000	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR	168 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
52405700	BY020P G2 LED105S/840 PSU WB GR	94 W

© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.