



Iridium SGS252/452

SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND

IRIDIUM - MASTER CityWhite CDO-TT - 70 W - CT - POT închis
- Difuzor/capac policarbonat

Iridium este o familie de aparate de iluminat pentru drumuri proiectate pentru trei aplicații principale – zone rezidențiale și drumuri secundare, drumuri principale și autostrăzi. Modularitatea sa permite integrarea de componente optice sau electronice pentru a se adapta la cerințele în schimbare ale iluminatului rutier, de ex. cererea în creștere de lumină albă și controale. Iridium asigură costuri scăzute pentru proprietari, mulțumită capacităților sale optice, de reducere a intensității și de telemanagement superioare și ușurinței de instalare și întreținere. Familia de aparate de iluminat Iridium include CosmoPolis și versiuni cu LED-uri. Este disponibilă în patru dimensiuni diferite – pentru înălțimi de montare între 3,5 și 12 metri – și este potrivită pentru montare pe braț și în vârful stâlpului. O gamă completă de brațe asigură consistența vizuală între coloană și aparatul de iluminat ușor rotunjit, făcând din Iridium o soluție totală. Fiecare aparat de iluminat Iridium este complet reciclabil; doar lampa și balastul trebuie reciclate separat.

Catalog de date

General Information		Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Numărul surselor de lumină	1 [1 pc]	Culoare piese	-
Cod familie lămpi	CDO-TT [MASTER CityWhite CDO-TT]	Marcaj CE	CE mark
Putere lampă	70 W	Marcaj ENEC	ENEC mark
Pachet combinat	-	Optic type outdoor	CT - POT închis
Circuit de compensare	-	Ramă colorată	-
Echipament	CONV [Convențional]	Culoare RAL	-
Capac optic/tip lentilă	PC [Difuzor/capac policarbonat]	Bobină de filtrare	-
Protecție circuit electric	-	Product Family Code	SGS252 [IRIDIUM]
Cablu	-		

Iridium SGS252/452

Light Technical

Unghi standard de înclinație în vârf de stâlp 5°

Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț 5°

Operating and Electrical

Tensiune de intrare 230 V
Ignitor SND [Digital semi-parallel]

Mechanical and Housing

Dispozitiv de montare No [-]
Înălțime totală 263 mm
Culoarea GR

Approval and Application


Cod protecție împotriva infiltrărilor IP66 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK08 [5 J vandal-protected]

Product Data


Cod complet produs 871155958864300
Nume comandă produs SGS252 CDO-TT70W I CR PC GR SND
EAN/UPC - Produs 8711559588643
Cod de comandă 58864300
Numărător - Cantitate per pachet 1
Numărător - Pachete per cutie exterioră 1
Material nr. (12NC) 910401840818
Greutate netă (bucată) 7,405 kg

Cote




Iridium SGS252

Date fotometrice




OFPC1_SGS252 PC 1xCDO-TT70W CR P1.EPS



OFPC1_SGS252 PC 1xCDO-TT70W CR P3.EPS

Iridium SGS252/452

Date fotometrice



OFPC1_SGS252 PC 1xCDO-TT70W CR P5X.EPS

