

# EFix TCS260

## TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH

EFix surface mounted, 1, 35 W, HF Regulator, Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk, Luxsense

EFix TL5-armaturen är ett dedikerat och prisvärt alternativ till innovativ belysning som gör att stora energibesparingar kan göras när gamla elektromagnetiska installationer ersätts av den senaste Philips-tekniken. Seriens optiska prestanda uppfyller de senaste EN-12464 normerna, vilket ger en förbättrad belysningskvalitet i alla användningsområden. Philips MASTER TL5-ljuskällor används i kombination med högfrekventa driftdon och gör det möjligt att göra stora energibesparingar. Dessa besparingar kan ökas ytterligare med hjälp av en Luxsense dagsljus-styrenhet som är inbyggd i armaturen. Den praktiska utformningen av EFix kombinerar både utanpåliggande (TCS260) och nedpendlade (TPS262) armaturer i en design. Tack vare armaturens avtagbara topp skydd kan ljuskäglan justeras så att den ger direkt eller direkt/indirekt belysning. EFix levereras med lampor och är klar för installation, vilket minimerar installationstiden. EFix infälld TBS260 kompletterar Philips sortiment av armaturer för allmänbelysning på kontor och i butiker.

### Produktdata

| Allmän information | |
|---|---|
| **Lampfamiljskod** | TL5 [TL5] |
| **Driftdon** | HFR [HF Regulator] |
| **Produktfamiljskod** | TCS260 [EFix surface mounted] |
| **Värdetrappa** | Prestanda |
| **Inbyggd styrning** | Luxsense |
| **CE-märkning** | Ja |
| **Säkerhetsmärkning, antändlighet** | För montering på normalantändliga ytor |

| Ljusteknik | |
|---|---|
| **Antal ljuskällor** | 1 |
| **Ljuskällans färg** | 830 varmvit |
| **Optiktyp** | Halvglanspolerad optik, dubbelparabolisk |
| **Typ av optisk kåpa** | - |

| Drift och elektricitet | |
|---|---|
| **Ingångsspänning** | 220–240 V |
| **Effektförbrukning** | 35 W |

# EFix TCS260

| Mekanik och armaturhus | |
|---|---|
| **Fixeringspunkt, längdavstånd (nom)** | 1 300 mm |
| **Armaturhusets färg** | Vit |
| **Total längd** | 1 541 mm |


| Användning och godkännande | |
|---|---|
| **Kod för kapslingsklass** | IP20 [Petskyddad] |
| **Skyddsklass IEC** | Säkerhetsklass I |


| Användningsförhållanden | |
|---|---|
| **Lämplig för slumpmässig brytning** | Ej tillämpligt |

| Produktdata | |
|---|---|
| **Beställningsproduktnamn** | TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH |

| | |
|---|---|
| **Fullständigt produktnamn** | TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH |
| **Full EOC** | 872790061291200 |
| **Beskrivning av lokal kod** | 7085674 |
| **Beställningsnummer** | 61291200 |
| **Materialnummer (12NC)** | 910402399212 |
| **Lokal kod** | 7085674 |
| **SAP-Räknare – Antal per förpackning** | 1 |
| **EAN/UPC - Produkt/fodral** | 8727900612912 |
| **Räknare - antal förpackningar per kartong** | 1 |
| **EAN/UPC - Hölje** | 8727900612912 |

## Måttskiss




| Product | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TCS260 1x35W/830 HFR D6 LX WH | 1 300 mm | 650 mm | 1 541 mm |

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.