



OptiFlood MVP506

MVP506 SON-TTP250W K A ST

OptiFlood, SON-T PIA Plus, 250 W, Epäsymmetrinen

OptiFloodin erittäin tehokas, luokkansa paras optiikka luo tarkkaan hallitun valonjaon: täydellinen valonrajaus vaakatason yläpuolelta ja valokeilan huippuvoimakkuus korkeissa kulmissa pitävät häiriövalon minimissä. Sekä MVP504- että MVP506-versioita saa kahdentyyppisillä heijastimilla varustettuna: epäsymmetrisillä tai tievalaistukseen tarkoitetuilla POT-optiikoilla. Tämä tuo joustavuutta käyttökohteisiin ja mahdollistaa hyvän värintoiston monimetallilampuilla, taloudellisen toiminnan suurpainenatriumlampuilla tai tehokkaan valaistuksen ja pitkäkestoista valkoista valoa MASTERColour CDM Elite MW -lampuilla. Nyt myös uutuutena lediversio (BVP506). OptiFloodin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös yksityiskohtiin: integroituihin piilosaranoihin, rungon osana toimivaan kulmansäätöön sekä asennuskiinnikkeeseen, jonka kulmamalli mahdollistaa esteettisen integroinnin pylväisiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	SON-TPP [SON-T PIA Plus]
Liitäntälaitte	CONV [Konventionaalinen]
Tuoteperheen koodi	MVP506 [OptiFlood]
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Valaistuksen tekniset tiedot	
Optisen kuvun tyyppi	Tasolasi
Optiikan tyyppi, ulkotila	Epäsymmetrinen

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	230 V
Virrankulutus	250 W
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Alumiini
Merkinnät ja luokitukset	
Suojausluokan koodi	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK09 [10 J]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

OptiFlood MVP506

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	MVP506 SON-TTP250W K A ST
Koko tuotenimi	MVP506 SON-TTP250W K A ST
Full EOC	871155972020300
Paikallisen koodin kuvaus	4553520
Tilauuskoodi	72020300
Tuotekoodi (12NC)	910403041812

Paikallinen koodi	4553520
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711559720203
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8711559720203

Mittapiirros

