

LED Bollard II

BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 9006

LED Low Power, 830 blanc chaud, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), 220 à 240 V

Les utilisateurs veulent créer une ambiance agréable autour de leur propriété, susceptible d'attirer l'attention des visiteurs, de leur donner des sensations positives et l'envie de revenir. Ils aimeraient avoir la possibilité de créer une atmosphère attrayante avec un éclairage de qualité optimale et à moindre coût. Associant des LED faible puissance et fiables à un ballast intégré, le LED Bollard II constitue une solution d'éclairage LED économique qui répond à vos exigences en termes de paysages.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	LED-LP [LED Low Power]
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Échelle de valeur	Performance
Commande intégrée	-
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	1 ans
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	150 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	21,43 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	830 blanc chaud
Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	7 W
Facteur de puissance (fraction)	0.4
Connexion	Connecteurs à visser
Câble	Câble sans prise 3 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	1

LED Bollard II

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non


Mécanique et boîtier	
Matériaux du boîtier	aluminium extrudé
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Aluminium et blanc
Dispositif de montage	Patère
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	500 mm
Diamètre total	180 mm

Approbation et application	
Code d'indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK10 [20 J résistance au vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit	
Nom du produit de la commande	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 9006
Nom de produit complet	BCP150 LED150/WW PSU 220-240V 9006
Full EOC	910403307902
Code de commande	910403307902
Code 12NC	910403307902
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8710163278902
Conditionnement par carton	1
EAN/UPC - Boîte	8710163279305

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.