



靈智 LED 草坪燈

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED Low Power, 830 暖白光, 電源裝置 (開/關), 220 至 240 V

人們希望創造為自己的城市創造和諧愉悅的景觀，讓遊客流連忘返。他們希望通過有限的預算來創造最佳的照明效果。整合低功率 LED 顆粒和驅動器，靈智系列 LED 草坪燈具為使用者提供符合他們預期 LED 照明解決方案。

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	LED-LP [LED Low Power]
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
嵌入式控制	-
CE 標誌	CE 標誌
保固期	1 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
照明技術	
光通量	150 lm
相關色彩溫度 (規範)	3000 K
光效 (額定) (標準)	21.43 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源色彩	830 暖白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂罩/外蓋抗 UV

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	7 W
功率因數 (比值)	0.4
連線照明	螺絲接線板
線線	三極線線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	1
溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	鋁材擠出成型
光學罩材質	聚碳酸酯

靈智 LED 草坪燈

外罩色彩	深灰色
安裝裝置	底板
光學罩表面處理	消光
整體高度	800 mm
整體直徑	180 mm

認證與應用

防水防塵規範 (IP)	IP65 [可防止灰塵侵入、可承受水柱噴射]
機械衝擊保護規範	IK10 [20 J 耐撞擊]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料

下訂產品名稱	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
完整產品名稱	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
完整產品代碼	910403308102
訂單代碼	910403308102
材質 Nr. (12NC)	910403308102
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8710163278926
分子 - 每一外盒包裝	1
EAN/UPC - 箱	8710163279329

二维绘图

