

LED Step-Light

BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043

LED Low Power, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)

Les utilisateurs veulent créer une ambiance agréable autour de leur propriété, susceptible d'attirer l'attention des visiteurs, de leur donner des sensations positives et l'envie de revenir. Ils aimeraient avoir la possibilité de créer une atmosphère attrayante avec un éclairage de qualité optimale et à moindre coût. Associant des LED faible puissance et fiables à un ballast intégré, cette solution LED en top de mât abordable fournit un éclairage asymétrique confortable qui répond à toutes vos exigences en matière de paysage.

Données du produit

Informations générales	
Code famille lampe	LED-LP [LED Low Power]
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Ballast/pilote inclus	Oui
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	1 ans
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	55 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	20,37 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Température de couleur	830 blanc chaud

Type de cache optique/de lentille	Vasque/cache en polycarbonate résistant aux UV

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Consommation électrique	2,8 W
Facteur de puissance (fraction)	0.35
Connexion	Connecteurs à visser
Câble	Câble sans prise 3 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	1

Température	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

LED Step-Light

Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Métal-Plastique
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Gris foncé
Dispositif de montage	Fixation par vis à 6 pans creux
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Longueur totale	145 mm
Largeur totale	145 mm
Hauteur totale	103 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	103 x 145 x 145 mm

Approbation et application

Code d'indice de protection	IP67 [Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l'eau]
Code de protection contre les chocs méca.	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I


Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043
Nom de produit complet	BWG150 LED50/WW PSU 220-240V IP67 7043
Full EOC	910403314101
Code de commande	910403314101
Code 12NC	910403314101
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291993711
Conditionnement par carton	24

Schéma dimensionnel



© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.