

LED Step-Light 階梯燈

BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043

LED Low Power, 電源裝置 (開/關)

人們希望為自己的城市創造和諧愉悅的景觀 - 吸引遊客的注意力，使他們流連忘返。 他們希望以有限的預算來創造最佳的照明效果。 結合可靠的低功率 LED 和整合驅動器，此 LED 燈具為用户提供符合他們預期的 LED 照明解決方案。

产品数据

一般資訊	
燈具系列代碼	LED-LP [LED Low Power]
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
CE 標誌	CE 標誌
保固期	1 年
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面

照明技術	
光通量	55 lm
相關色彩溫度 (規範)	4000 K
光效 (額定) (標準)	20.37 lm/W
演色性指數 (CRI)	>70
光源色彩	740 中性白光
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂缽/外蓋抗 UV

運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
耗電量	2.8 W
功率因數 (比值)	0.35
連線照明	螺絲接線板
饋線	三極纜線不含插頭
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	1

溫度	
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

控制與調光	
可調光	否
驅動器/電力單元/變壓器	電源裝置 (開/關)
控制介面	-
恆光輸出	無

機械與外罩	
外殼材質	金屬結合塑膠
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	深灰色
安裝裝置	六角固定螺絲固定
光學罩表面處理	消光

LED Step-Light 階梯燈


整體長度	145 mm
整體寬度	145 mm
整體高度	103 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	103 x 145 x 145 mm

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP67 [可防止灰塵侵入、防水]
機械衝擊保護規範	IK08 [5 J 撞擊防護]
保護等級 IEC	安全等級 I

初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

產品資料	
下訂產品名稱	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043
完整產品名稱	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043
完整產品代碼	872016953226799
訂單代碼	910403314401
材質 Nr. (12NC)	910403314401
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169532267
分子 - 每一外盒包裝	24
EAN/UPC - 箱	8720169543751

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。 Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。