

LED Step-Light

BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043

LED Low Power, Источник питания (Вкл./Выкл.)

People want to create a pleasant atmosphere around their property – something that will catch visitors' attention, make them feel good and want to come back again. They would like to be able to create an appealing ambience with optimized-quality lighting at minimum cost. Combining reliable low-power LEDs and an integrated driver, this affordable post-top LED solution delivers a comfortable asymmetric footlight to meet your landscaping needs.

Данные о продукции

Общая информация	
Код лампового семейства	LED-LP [LED Low Power]
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	1 год
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	55 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	20,37 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>70
Цвет источника света	Нейтральный белый 740
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, устойчивый к УФ

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	2,8 В
Коэффициент мощности (доля)	0.35
Соединение	Блок винтового соединения
Кабель	Кабель без вилки, 3-полюсный
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	1

Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От –20 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)

LED Step-Light

Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл/пластик
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Темно-серый
Монтажное устройство	Фиксация шестигранным винтом
Покрытие оптической крышки	Матовое
Общая длина	145 мм
Общая ширина	145 мм
Общая высота	103 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	103 x 145 x 145 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP67 [Защита от попадания пыли, гидроизоляция]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 Дж, вандалопрочный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I


Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043
Полное название продукта	BWG150 LED50/NW PSU 220-240V IP67 7043
Полный код продукта	872016953226799
Код заказа	910403314401
Материал № (12NC)	910403314401
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8720169532267
Нумератор — упаковок на внешний короб	24
EAN/UPC — короб	8720169543751

Чертеж размеров



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.